tesa® 60951 Anti-slip Black/Yellow

Information Produit

Ruban anti-dérapant noir/jaune

Les zones d'application pour la gamme professionnelle tesa® anti-dérapante sont celles où la sécurisation de la marche est requise. L'anti-dérapant jaune & noir est la protection idéale pour éviter de glisser et permet ainsi d'éviter les accidents professionnels. Le très bon pouvoir adhésif du produit convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production, etc. La masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou 2 ans avec passage normal sur les zones. Les adhésifs anti dérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas après application.

Caractéristiques

Partout où la sécurisation de la marche est requise.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

Support	PVC film	Résistance à la rupture	30 N/cm
Epaisseur totale	900 µm	Couleur du protecteur	jaune
Epaisseur du ruban adhésif	720 µm	Epaisseur du protecteur	180 µm
Type de masse adhésive	acrylique	Résistance en température	-5 to +50 °C
Allongement à la rupture	25 %		

Pouvoir adhésif sur

acier	5.8 N/cm

Propriétés

Déchirabilité à la main	●●●	Résistance aux produits chimiques	●●●
Facile à retirer	non	Résistant à l'eau de mer	●●●●
Facile d'écrire dessus	non	Résistance aux assouplissants	●●●
Convient aux découpes	oui	Résistance aux UV	●●●
Résistance en température long terme	50 °C	Résistant à l'eau	●●●
		Fluorescent	non
Résistance à l'abrasion	●●●●	Conformable	●●
Résistance au vieillissement (UV)	●●●	Capacité à se retirer après 14 jours (23°C)	●
Résistance à l'humidité	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=60951

tesa® 60951
Anti-slip Black/Yellow

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=60951