

GANT MAXICUT® OIL(TM) 34-304

REF. : MXCUTGRIP304



Descriptif :

Gant tricoté en HDPE/nylon/verre/polyester avec une double enduction en nitrile étanche sur paume et doigts

Assemblage de fibres à hautes ténacités afin de garantir un niveau anticoupure optimal

Vanisé nylon pour plus de confort

La technologie GripTech offre une prise plus intense et moins fatigante en milieux humides et huileux

Tailles : de 06 à 11

Applications :

Transport de plaques de verre, estampillage, manipulation de plaques métalliques graisseuses, manipulation de câbles, de plaques coupantes ou de pièces non ébavurées, découpe à la lame, découpe de tôles ondulées, ...

Commentaires :

Les points forts :

- o Résistance à la coupure de niveau 3
- o Enduction résistante aux huiles et imperméable aux liquides
- o Grip intense même en milieux humides et huileux
- o Dexterité et sensations tactiles optimales
- o Souplesse et finesse exceptionnelles
- o Sudation maîtrisée
- o Excellente durabilité
- o Garanti sans risque pour la peau

Normes :



Nous protégeons ce qui a de la valeur

CS 10013 - STRASBOURG CEDEX 02 - Tél. 03 88 78 96 70 - Fax 03 88 77 11 73

FICHE TECHNIQUE

GANT MAXICUT® OIL(TM) 34-304



- NF EN 420+A1
- OEKO-TEX® Standard 100
- NF EN 388



Nous protégeons ce qui a de la valeur

CS 10013 - STRASBOURG CEDEX 02 - Tél. 03 88 78 96 70 - Fax 03 88 77 11 73