

Sensilite® 48-100/101

Usage général

Orig 28-06-2005
Rev 16-07-2010

Description

Gants supportés en polyurethane.

Matériau du gant

- Enduction en polyurethane
- Doublure en Nylon
- Caoutchouc naturel dans l'élastique

Ingrédients potentiellement nocifs

Sensibilisants :

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un nombre réduit d'utilisateurs peut être sensible à un ou plusieurs de ces composants et peut avoir des réactions irritantes et/ou allergiques.

Sans substances extrêmement préoccupantes (par règlement REACH 1907/2006)

Propriétés

- Confort supérieur; pas de couture à l'intérieur du gant.
- Flexibilité et bonne dextérité.
- Lavable en machine à 40°C.

EN Données des tests

Résistance à l'abrasion :

Niveau de performance 4 (> 8000 cycles)

Résistance à la coupure par tranchage:

Niveau de performance 1 (index 1.2)

Résistance à la déchirure

Niveau de performance 3 (min. 50 N)

Résistance à la perforation :

Niveau de performance 1 (min. 20 N)

Conformité Européenne

Les gants sont conformes aux stipulations de la Directive 89/686/EEC et aux normes européennes EN 420:2003 et EN 388:2003. Ils sont classés en catégorie II "Risques Intermédiaires" (= Protection contre les risques intermédiaires).

Attestation d'examen CE de type délivrée par:

CENTEXBEL

Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applications-Limitations d'usage

Protection de la main – applications légères. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter Ansell.

Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de < - 25°C ou de > 100°C.

Ne pas utiliser contre les produits chimiques, le gants n'étant pas étanches.

Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes.

Entreposage

Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.

| Type | Modèle | Couleur | Référence | Taille (EN) | Longueur |
|----------------|-------------------|---------|-----------|---------------|--------------|
| Dos non enduit | Poignet élastique | Blanc | 48-100 | 6-7-8-9-10-11 | 210 – 265 mm |
| | | Noir | 48-101 | | |

La longueur des gants n'est pas conforme aux exigences des normes EN. C'est pourquoi les gants sont pour "applications spéciales".

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

Ansell S.A.

2, Boulevard du Moulin à Vent B.P. 78395 95805 Cergy-Pontoise Cedex France

Tel +33 1 34 24 52 52 Fax +33 1 30 73 93 46

http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
Number FM 40130