

## CASQUETTE DE SÉCURITÉ AIRPRO

### DESCRIPTION

La conception de la Casquette de sécurité AirPro assure une respirabilité maximale pour une plus grande fraîcheur. D'un confort optimal grâce à sa coupe et à ses qualités sécuritaires, cette casquette est aussi l'une des plus légères avec seulement 135 g. Tous les modèles du concept original AirPro sont réfléchissants et incluent un serre-nuque plus couvrant pour un soutien optimal de la tête.

### SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Poids
Codes produits et options de casquette	S38*	Standard	140 g
	S38*RP	Visière courte	135 g
	S38P*	Proban	180 g
Taille	54 - 62 cm		
Visière	Standard (50 mm) courte (30 mm)		



\* Insérer le code couleur de la casquette.

### MATÉRIAUX

Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Housse de casquette	Polyester avec revêtement DuPont Teflon® résistant à l'eau et nettoyable avec un chiffon S38P - Proban (propriétés ignifuges)
Rembourrages	Rembourrage sommet : Plastazote Rembourrages latéraux et maillage : EVA perforé
Tour de tête intérieur	Polyester

### COULEURS


	Bleu marine	Bleu roi	Rouge	Vert	Noir	Gris	Jaune brillant	Orange brillant
Code couleur	NB*	RB	R	G	K	E	HVY	HVO
RAL	5013	5005	3018	6028	9017	7012	1016	2005
Pantone	533	2728	1935	554	Noir	Cool Grey 10	387	811

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.


Modèle à visière courte disponible uniquement dans les couleurs suivantes : bleu marine, noir, jaune brillant et orange brillant.

\* Modèle Proban disponible en bleu marine uniquement.

### IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Avant	
	100 mm
	65 mm



Côtés (impression par transfert uniquement)	
	100 × 25 mm
	40 × 50 mm

## NORMES EUROPÉENNES AVEC OPTIONS

Produit	EN 812:2012			Options non normalisées EN 812	ISO 14116:2008 Index 3	ISO 11611:2007 Para 6.7	ISO 11612:2008: Para 6.3 après cycles de nettoyage et séchage (ISO 15797:2002 procédure 8)
	-30 °C (basse température)	F (résistant à la flamme)	440 V CA (résistance électrique)	-40 °C (basse température)			
Visière standard S38*	✓			✓			
Visière standard S38HVO/Y	✓			✓			
Visière courte S38*RP	✓			✓			
Visière courte S38HVO/Y	✓			✓			
Proban S38PNB	✓			✓	✓	✓	✓

## ACCESSOIRES

Ventilation	Via les panneaux latéraux maillés ; tissu de la casquette en polyester respirable et rembourrages latéraux perforés inamovibles ; tous conçus pour optimiser la circulation de l'air
Proban	Matériau ignifuge/imperméable ne nécessitant ni panneaux maillés, ni ventilation
Réglage	Sangle élastique avec boucle à attache rapide

## CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	20 par couleur, dimensions de la boîte 40 × 28 × 35 cm, poids de la boîte 3,9 kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	La casquette Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Housse de casquette : laver à 60 °C. L'eau de Javel, le repassage, le sèche-linge et le nettoyage à sec sont déconseillés. Nettoyer les tâches et saletés ordinaires à l'aide d'un chiffon grâce au revêtement protecteur DuPont Teflon Calotte de la casquette et rembourrage central : laver séparément, rincer à l'eau du robinet, sécher et replacer dans la housse de casquette