

APPLICATION :

Le harnais HT44 est simple d'utilisation avec un réglage facile, il est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.

Les harnais HT44 sont des harnais techniques destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.

Le harnais HT44 est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face.

Leur ergonomie assure un confort optimal et sont destinés aux travaux de longue durée.

Le harnais HT44 est très utilisé dans le domaine des petites interventions sur pylône, dans le domaine de la distribution d'électricité ou de la télécommunication.

Ses 2 points d'accrochage frontaux lui assurent une grande polyvalence. Il est possible de connecter une longe réglable EN 358 entre les deux points d'accrochage thoraciques pour une intervention de courte durée, mais il est impératif de disposer d'un système antichute lors de cette utilisation.

Il est équipé de cuissards type montagne qui optimisent le confort et offrent une grande mobilité dans le harnais.

Le porte étiquette permet le stockage et l'enregistrement des informations clients.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 2 points d'accrochage thoraciques.
- Réglage rapide des bretelles.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Cuissards type montagne.
- Passants de maintien des sangles des cuissards et des bretelles.
- Sangle thoracique avec réglage latéral.
- Une sous-fessière.
- Porte étiquette.
- Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL.
- Poids (Taille M) : 1420 g.

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X PAD

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/10/20/0640

CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

CODES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 44 S	44102	3600230441023
HT 44 M	44112	3600230441122
HT 44 XL	44122	3600230441221