



LES POINTS FORTS

- Lunette-masque très légère : **80 g**
- Traitement des oculaires exclusif uvex supravision: anti-buée et anti-rayure
- Protection parfaite contre les projections **mécaniques, de métal en fusion, chimiques**, les intrusions de **poussières**

Secteurs d'activités:

- Fournisseur d'énergie
- Fabrication
- Chimie- Pétrochimie
- Construction
- Carrières
- Ingénierie
- Maintenance
- Services publics

Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : orange/gris Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE Marquage monture : CE.166.W.3.4.9.T.B Conditionnement : Boîte de 4 masques	9302.245
	Référence : Coloris monture : gris / noir Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE Marquage monture : CE.166.W.3.4.9.T.B Conditionnement : Boîte de 4 masques	9302.285
	Référence : Coloris monture : gris / noir Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE Marquage monture : CE.166.W.3.4.9.T.B Conditionnement : 4 masques sous blisters individuels	9302.283
	Référence : Coloris monture : orange/gris Oculaires : PC brun solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE Marquage monture : CE.166.W.3.4.9.B	9302.247

	Référence : Coloris monture : Gris/noir Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.B Boîte de 4 masques	9302.286 Gris/noir PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : gris / lime Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques	9302.275 gris / lime PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : gris / bleu Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques	9302.600 ventilation réduite gris / bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : gris / noir Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques	9302.281 bandeau caoutchouc gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Blanc / transparent Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.T.B Boîte de 4 masques	9302.500 uvex CR Blanc / transparent PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.T.B Boîte de 4 masques

Masque uvex ultrasonic ventilation réduite avec set de fixation sur casque:

 (coquilles anti-bruit non-incluses)	Référence : Coloris monture : Bleu / gris Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Pour un montage du masque ultrasonic 9302.510 sans anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.	9302.510 Bleu / gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Pour un montage du masque ultrasonic 9302.510 sans anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.
--	--	---

Oculaires de remplacement :

Référence :	9302.255
Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision exellence
Norme :	EN 166 + EN 170
Marquage écran :	2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE
Référence :	9302.257
Oculaires :	PC brun solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence
Norme :	EN 166 + EN 172
Marquage écran :	5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
Référence :	9302.256
Oculaires :	PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence
Norme :	EN 166 + EN 172
Marquage écran :	5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
Référence :	9302.259
Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR
Norme :	EN 166 + EN 170
Marquage écran :	2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE

TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence</p> <ul style="list-style-type: none"> Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc... 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Nettoyage facilité
<p>Traitement exclusif uvex supravision extreme</p> <ul style="list-style-type: none"> Anti-buée intérieur DURABLE et permanent. Le traitement ne se sature pas. Anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue <p><i>Particulièrement adapté aux environnements très humides avec risque important de formation de buée, et dans les environnements très poussiéreux.</i></p>

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poids réduit : 80 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
	<p>Système de ventilation indirecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
	<p>Ecran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
	<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture ▪ réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
	<p>Pont de nez spécifique / traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté