

	EN 388  a b c d	EN 374 	EN 374 	EN 421 	F : Existe en tailles
Vital 115	1 0 1 0	•	•	•	6 - 7 - 8 - 9
Vital 117	1 0 1 0	•	•	•	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Vital 124	1 0 1 0	•	•	•	6 - 7 - 8 - 9 - 10

 a b c d	dangers mécaniques	a : abrasion (0 à 4) b : coupure (0 à 5) c : déchirure (0 à 4) d : perforation (0 à 4)		Dangers chimiques faibles		micro-organismes	NQA <0,65 Niveau 3
--	---------------------------	---	---	---------------------------	---	------------------	-----------------------

DEXTERITE = 5

	contamination radioactive (poussières, gaz, liquides)
---	---

F - B - L NOTICE D'UTILISATION Latex naturel

DOMAINE D'UTILISATION

Gants en latex naturel, conformes aux dispositions réglementaires de la directive 89/686/CEE, destinés aux domaines de protection indiqués ci-dessus.

Certifiés par l'organisme notifié n°0075-C.T.C.- Rue H FRENKEL-F69367 LYON Cedex 07.

Produit de catégorie III (risques mortels ou irréversibles, procédure 11B, suivi par l'ASQUAL-0334).

Gants de protection chimique faible: bonne résistance au contact de cétones et de nombreux acides dilués. Eviter le contact avec les huiles et les solvants pétroliers, aromatiques et chlorés.

Ils ne protègent pas des radiations ionisantes et n'ont pas subi le test résistance à la fissuration sous l'action de l'ozone. Ils ne sont pas conçus pour être utilisés en enceintes de confinement.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

- Conserver les gants dans l'emballage à l'abri de la lumière, chaleur et installations électriques.
- Usage déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, dithiocarbamates et thiazoles.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type (en particulier mécaniques et/ou chimiques), en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.
- Porter les gants sur des mains propres et sèches.
- Nettoyer les gants avant de les retirer :
 - ⇒ Contacts avec solvants compatibles (cétoniques) : essuyer avec un chiffon sec.
 - ⇒ Contacts avec détergents, acides, produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante et essuyer avec un chiffon sec.
- Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance.
- Laisser sécher l'intérieur du gant et vérifier son bon état avant réutilisation.
- Pour plus d'information sur les performances, la résistance chimique et l'utilisation des gants, vous adresser à votre distributeur ou au Service Technique Clients MAPA PROFESSIONNEL.

MAPA s.a.s.- 57 rue de Villiers - BP 190 - 92205 Neuilly/Seine cedex - FRANCE

Tel. 33 1 49 64 22 00 - Fax. 33 1 49 64 24 29

www.mapa-pro.com