

Fiche Technique

référence article : LYRE050NO25A0

produit : sac à déchets type 50 Litres

type de sac : traditionnel, à gueule ouverte, avec soufflets

1 - Caractéristiques produit

	valeur nominale	tolérance
Demi périmètre	680 mm	0/-3,5%
Longueur utile	800 mm	0/-3,5%
Epaisseur	28 microns	0/-8 %
Poids	28,03 grs	0/-15 %

Lien de fermeture : oui, dans un des soufflets

Type de soudure : traditionnelle

Matière : **PE BD Recyclé**

Coloris : **NOIR**

2 - Conditionnement

rouleaux de : **25** sacs

palettes de : **100** cartons

cartons de : **200** sacs

dimensions cartons : **380 X 225 X 150 mm**

3 - Caractéristiques mécaniques

Résistance à la rupture NF EN ISO 527-3

mesure de la force nécessaire à la rupture de

l'éprouvette - largeur éprouvette : 15 mm

vitesse : 500 mm / minute

	nominale
sens extrusion	0,98 daN
sens travers	0,94 daN

Allongement à la rupture NF EN ISO 527-3

mesure du pourcentage d'allongement qu'il est

possible de faire subir à l'éprouvette avant

sa rupture - largeur éprouvette : 15 mm

vitesse : 500 mm / minute

	nominale
sens extrusion	295 %
sens travers	560 %


Résistance à la déchirure NF EN ISO 6383-1 (méthode pantalon)

mesure de la force nécessaire à la rupture

de l'éprouvette qui présente une amorce

de rupture

vitesse : 500 mm / minute



	nominale
sens extrusion	0,45daN
sens travers	0,58daN

Dart Test NF EN ISO 7765-1

détermination de la masse nécessaire pour

percer la gaine (grammes)

hauteur de chute : 66 cm

nominale

54 g

