

DYMO®

Étiquettes DYMO® Industrie

Étiquetez vite, étiquetez bien, et du premier coup !



Étiquettes solides testées sur le lieu de travail pour applications industrielles.

Faites confiance aux étiquettes DYMO® Industrie.

Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Avec l'impression par transfert thermique, les étiquettes ne laisseront ni traces ni bavures et ne se décoloreront pas.

Choisissez des étiquettes jusqu'à 24 mm de large dans un vaste assortiment de matériaux et de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO. Toutes les étiquettes DYMO® Industrie sont distribuées par une cartouche facile à charger et, dotées d'un dos prédécoupé, elles se retirent et s'appliquent vite et facilement.

Les étiquettes DYMO® Industrie vous aident à réaliser vos travaux d'étiquetage vite, bien et du premier coup.



Les étiquettes DYMO® Industrie sont disponibles dans les versions suivantes.

Nylon flexible
Polyester permanent
Vinyl d'intérieur/extérieur
Gaine thermorétractable
Onglet non adhésif
Étiquette plastifiée

Des étiquettes



Avantages des étiquettes DYMO® Industrie :

- 1 Adhésifs de force industrielle qui résistent à l'humidité, aux températures extrêmes, aux rayons UV, etc. – les étiquettes ne se gondolent pas et ne se détachent pas
- 2 Disponibles dans une large gamme de matériaux certifiés UL pour pratiquement toutes les applications d'étiquetage industriel ; gaines thermorétractables testées conformément aux spécifications SAE, ASTM et militaires
- 3 Technologie d'impression par transfert thermique – les étiquettes ne laisseront ni traces ni bavures et ne se décoloreront pas
- 4 Choix d'étiquettes de 6, 9, 12, 19 et 24 mm de large dans un vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI, et ISO
- 5 Dos prédécoupé pour appliquer les étiquettes rapidement et facilement



La bonne étiquette pour pratiquement toutes les situations et surfaces.



Vinyl d'intérieur/extérieur

Pour l'étiquetage général ou en conditions extrêmes. Les étiquettes en vinyl résistent à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV, elles sont donc idéales pour l'étiquetage à l'intérieur et à l'extérieur. Elles sont disponibles dans la plus large gamme de couleurs conformes aux normes de couleur OSHA, ANSI et ISO.

Certifié UL 969 comme composant

Nylon flexible

Pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées. Les étiquettes en nylon flexible s'adaptent et collent aux fils, câbles et surfaces rugueuses incurvées. Ce matériau, résistant aux déchirures, ne s'endommage pas en cas d'étrépage dans les espaces ou conduits étroits.

Certifié UL 969 comme composant

Polyester permanent

Pour l'étiquetage de panneaux, blocs, plateaux, étagères, bacs, poutres, etc. Les étiquettes en polyester permanent ont une finition polie qui donne un aspect professionnel à votre travail. Elles sont disponibles en petites largeurs pour s'adapter à la plupart des panneaux, blocs et autres panneaux de distribution.

Certifié UL 969 comme composant

Gaine thermorétractable

Pour l'identification de câbles haut de gamme. Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur adaptation aux fils et câbles. Étiquetez directement sur les gaines thermorétractables avec n'importe quel outil d'étiquetage DYMO® Industrie.

Conforme MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (classes 1 et 3)
Certifié UL 224 comme composant

Onglet non adhésif

À glisser dans des casiers ou plateaux qui ne requièrent pas d'adhésifs. En polyester pour une durabilité accrue.

Étiquette plastifiée

Les étiquettes plastifiées protègent la zone imprimée contre l'exposition à l'huile, aux solvants, à l'eau et à l'abrasion en cas d'application sur les fils et câbles.

Toutes les étiquettes DYMO® Industrie sont conformes RoHS.


Pour les caractéristiques techniques de tous les types d'étiquettes DYMO® Industrie, veuillez consulter notre site Web : www.dymo.com/industrial


Comment choisir la bonne étiquette DYMO® Industrie

ENVIRONNEMENT						
SURFACE	Résistant au chaud/froid	Résistant aux rayons UV	Résistant à l'huile	Résistant à l'eau	Résistant aux produits chimiques	Codage couleur
 Câble/Fil	Nylon flexible Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur
 Surface incurvée	Nylon flexible Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur Nylon flexible	Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur Nylon flexible	Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur
 Surface plane	Polyester permanent Nylon flexible	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur
 Surface rugueuse	Polyester permanent Nylon flexible	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur

Haut = Meilleure Option Bas = Option alternative

Largeurs et couleurs d'étiquettes DYMO® Industrie disponibles:



IND		APPLICATIONS ÉTIQUETTES		COULEURS ÉTIQUETTES		6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
Des étiquettes qui collent et restent collées. Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Les étiquettes ne baveront pas et ne se décolleront pas, leur force d'adhésion est industrielle afin de résister à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Que vous étiquetiez selon les normes de couleur OSHA, ISO et ANSI ou en conditions difficiles, les étiquettes DYMO® Industrie sont fiables. Les étiquettes DYMO® Industrie sont conçues exclusivement pour les imprimantes Rhino™ et pour être utilisées à la perfection sur plusieurs surfaces. EN SAVOIR PLUS : www.dymo.com/industrial				NOIR SUR BLANC		–	18443 <i>S0718580</i>	18444 <i>S0718600</i>	18445 <i>S0718620</i>	1805430
				NOIR SUR JAUNE		–	–	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431
				NOIR SUR ORANGE		–	–	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427
				NOIR SUR GRIS		–	–	1805413	1805419	1805425
				BLANC SUR ROUGE		–	–	1805416	1805422	1805429
				BLANC SUR NOIR		–	1805437	1805435	1805436	1805432
				BLANC SUR VERT		–	–	1805414	1805420	1805426
VINYLE - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS  Longueur 5.5 m 				BLANC SUR BLEU		–	–	1805243	1805417	1805423
				BLANC SUR VIOLET		–	–	1805415	1805421	1805428
				BLANC SUR MARRON		–	–	1805412	1805418	1805424
POLYESTER PERMANENT - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS  Longueur 5.5 m 				NOIR SUR BLANC		1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>
				NOIR SUR TRANSPARENT		1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433
				BLANC SUR MÉTAL		1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434
BAGUES THERMORÉTRACTABLES - Composant certifié UL jusqu'à l'UL224 - Conforme MIL-STD-202G, MIL-M-81531 et SAE-DTL 23053/5 (Classes 1 et 3) - Conforme RoHS  Longueur 1.5 m 				NOIR SUR BLANC		18051 <i>S0718260</i>	18053 <i>S0718280</i>	18055 <i>S0718300</i>	18057 <i>S0718330</i>	1805443
				NOIR SUR JAUNE		18052 <i>S0718270</i>	18054 <i>S0718290</i>	18056 <i>S0718310</i>	18058 <i>S0718340</i>	1805444
NYLON FLEXIBLE - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS  Longueur 3.5 m 				NOIR SUR BLANC		–	–	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>
				NOIR SUR JAUNE		–	–	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>
ONGLET NON ADHÉSIF - Conforme RoHS  Longueur 5.5 m 				NOIR SUR BLANC		18111 <i>S0718350</i>	–	18113 <i>S0718380</i>	–	–
PLASTIFIÉ - Conforme RoHS  Longueur 5.5 m 				NOIR SUR BLANC		–	–	–	–	1734821 <i>S0773860</i>

Pour plus d'informations ou pour trouver votre distributeur le plus proche, veuillez visiter le site www.dymo.com/industrial ou nous appeler au (FR) +33 (0) 1 69 32 49 32 (BE) +32 (0) 2 713 38 08.



©2011 DYMO®
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial