



# GAMME PROFESSIONNELS

Travail / BTP / Chimie



**NORMAL SEC 00A2212**

**EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA**

**Botte de sécurité**

**Vert/Noir**

**Pointure : 37 au 48**

**Tige PVC 50 sha**

**Semelle PVC/Nitrile**

**Embout acier inox 200J**

**Intercalaire anti-perforation acier inox**

**Semelle antistatique**

**Conditionnement/Emballage :**

Notice d'utilisation

Paires conditionnées en sachet plastique

6 paires par carton

**Tige :**

Hauteur de tige : 33 cm

PVC « premier choix »:

PVC dont la formulation chimique augmente la résistance aux projections de fluides agressifs et aux lavages successifs qui fragilisent la botte

Marquage modèle et norme en haut de tige

Doublure intérieure en coton jersey

Protection des malléoles et du talon

Ergot de déchaussement

**Semelle :**

Semelle noire PVC/Nitrile 58 sha résistante aux hydrocarbures

Forte adhérence sur sols gras et meubles

Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux

Hauteur talon : 3cm

Talon décroché

Absorption des chocs talonniers >20J

Crampons autonettoyants

**REACH**  
Compliant