



SKU: 3301167

Bouchons d'Oreille détectables à usage unique Laser Track®

+ Afficher Plus

Présentation générale

Reference Number

3301167

Type de produit

Gants

Gamme

Bouchons d'Oreille

Line

Bouchons d'Oreille Détectables

Marque

Howard Leight by Sperian

Industrie

- Agriculture • Environnement ATEX • Bâtiment et Construction • Industries Chimiques
- Energie ou Electricité • Sapeurs-pompiers • Pêche • Industries Alimentaires • Fonderie
- Industries du Verre • Espaces Verts • Nettoyage industriel • Industrie sidérurgique
- Logistique • Maintenance • Pétrochimie • Services • Télécommunications
- Industries textiles • Services Publics • Soudure • Industries du Bois • Construction Navale
- Industrie • Administration

Utilisation du produit

Bouchons d'Oreille détectables à usage unique

Détection magnétique pour l'industrie alimentaire

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

MÉTAL NON FERREUX, COULEURS VIVES Facilement détectables visuellement et magnétiquement.
MOUSSE AUTO-AJUSTABLE La mousse polyuréthane s'étend pour épouser la forme de l'oreille de chaque utilisateur.

Avantage

Laser Trak facilite la détection visuelle et magnétique. La mousse Laser Track basse pression s'étend progressivement à l'intérieur de l'oreille assurant un port confortable à long terme. La forme en T des bouchons d'oreille permet un ajustement correct dans le canal auditif. L'oeillet métallique du bouchon d'oreille facilite la détection magnétique, particulièrement dans des industries de traitement.

Descriptif technique

SNR (dB)

35

H (dB)

34

M (dB)

32

L (dB)

31

Données d'atténuation

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

Taille

Taille Unique

Couleur

Bleu/Orange

Forme

T

Avec cordon

Yes

Poids(g)

1,576 grammes

Certifications

EPI catégorie EC

11

Normes CE

EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993

Directives CE

89/686/CEE

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Date de déclaration CE

1997-03-13

Lieu de déclaration CE

Allemagne

Signature

[Signature](#)

Numéro de certificat EC

971023

Attestation EC

 [EC Attestation](#)

Numéro d'attestation

E9700405

Laboratoire CE

B.G.I.A.

Maintenance

Cycle de vie

Les bouchons d'oreille doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Les bouchons jetables sont fabriqués en TPE (élastomères thermoplastiques) ou en mousse polyuréthane. Il est déconseillé de les laver ou de les nettoyer. Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Une humidité excessive réduit l'atténuation du bruit et les propriétés de la mousse, pouvant ainsi entraîner une mauvaise adhérence.

Conditionnement

Code EAN

0335523011678



[Voir les autres sites Sperian](#)
© 2010 Sperian Protection