

Unzen


3720A2FCI



FLEXOTHANE
CLASSIC

Veste de pluie haute visibilité

100% étanche / Protection contre le vent / Souple / Élastique / Très confortable / Léger /
Silencieux / Plus longue durabilité



Veste de pluie haute visibilité

Unzen - 3720A2FC1

Normes européennes

- » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
- » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1
- » CE
- » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur

- » Capuche fixe
- » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
- » 2 poches plaquées avec rabat
- » Manches raglan
- » Rétrécissement des manches par boutons-pression
- » Ventilation aisselles
- » Coutures soudées par haute fréquence
- » Longueur dorsale 85 cm (L)

Tissu

Flexothane Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; $\pm 180 \text{ g/m}^2$

Tailles

S - XXXL

Couleur

- » FC1 Orange Fluo

En combinaison avec

6580 - 6669

Conditionnement

15 pièces par boîte

Instructions de lavage et d'entretien



SIOEN siège social

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardoorie

Belgique

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com



Découvrez
nos produits

© 2017 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries..

Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.