

Fiche technique 152II

Spécification: Siège pivotant dossier rembourré, Autolift

Dimensions en mm

Siège:	H:	415-550
	L:	450
	T:	430
Total:	H:	1270
	P:	500
	P a.A.:	640
	L:	600

Emballage	Poids:	kg	18
	Volume:	m ³	



Équipement de série

Avantage

Pièces en polypropylène	Teintées, noires.	Meilleure résistance de la couleur, même en cas de rayures et d'éraflures.
Dossier	Assise et dossier rembourrés. Habillage Polypropylène. Réglage en hauteur du dossier.	Assise confortable, réglable en fonction de la morphologie.
Rembourrage	Rembourrage de l'assise: Mousse 50 mm. Respirant grâce au rembourrage non collé.	Très grand confort d'assise.
Mécanisme	Système de relevage automatique (en combinaison avec le mécanisme synchrone) avec réglage automatique de tension (de 45 à 120 kg). Angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 120° max.	Soutien optimal qui facilite, en outre, le changement de postures. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi utiliser le siège à tour de rôle sans avoir à sans cesse modifier le réglage de la tension. L'adaptation de la force de rappel du mécanisme synchrone s'effectue automatiquement. Lorsque l'utilisateur se penche en arrière, la surface d'assise complète se soulève légèrement afin que l'utilisateur puisse ensuite glisser en douceur vers l'arrière tout en bénéficiant d'un soutien optimal du corps.
Réglage en hauteur de l'assise	Réglage en hauteur de l'assise, en continu de 415 à 550 mm. Vérin pneumatique sécurisé et autoportant.	Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Roulettes de 65 mm de diamètre	Roulettes souples à double galet, noires, freinées (conformément à la norme DIN EN 12529).	Le siège ne bouge qu'en position occupée, minimisation des risques d'accident.
Piètement	Plastique teinté, couleur identique aux pièces en polypropylène.	Meilleure résistance de la couleur, même en cas de rayures et d'éraflures.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	EN 1335 pour les sièges pivotants de bureau et les fauteuils pivotants de bureau. Certificat GS " Sécurité testée ".	Sécurité et confort accrus.

Fiche technique 152II

Spécification: Siège pivotant dossier rembourré, Autolift

Dimensions en mm

Siège:	H:	415-550
	L:	450
	T:	430
Total:	H:	1270
	P:	500
	P a.A.:	640
	L:	600

Emballage	Poids:	kg	18
	Volume:	m ³	



Certification

Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de Gestion Environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de Management de la Sécurité au travail DIN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée.

Produit de haute qualité.

Garantie et reprise

10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 152II

Spécification: Siège pivotant dossier rembourré, Autolift

Dimensions en mm

Siège:	H:	415-550
	L:	450
	T:	430
Total:	H:	1270
	P:	500
	P a.A.:	640
	L:	600

Emballage	Poids:	kg	18
	Volume:	m ³	



Option		Avantage
Matériau de revêtement	Plusieurs qualités de tissus et cuir de différentes couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.
Piètement	Piètement en acier chromé ou piètement en aluminium poli.	Grande stabilité, haute longévité.
Réglage en profondeur de l'assise	Assise coulissante pour un réglage individuel de la profondeur d'assise. Plage de réglage 60 mm.	La profondeur d'assise s'adapte individuellement pour garantir une surface optimale d'appui des cuisses.
Réglage de l'inclinaison de l'assise	Réglable d'env. 5°.	Sous l'effet de l'inclinaison, le bassin est plus raide, la colonne vertébrale se relève, ce qui évite d'avoir le dos rond.
Accoudoirs	Accoudoirs en T 2D, réglables en hauteur et en largeur, souples.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande