

HP Smart Tank 7005 All-in-One(28B54A#BHC)

HP Smart Tank 7005 All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - rechargeable - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 15 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth



Main Specifications

Description du produit	HP Smart Tank 7005 All-in-One - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Localisation	Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, Irlande, nordique, Région baltique
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet - 4 encres
Réservoir rechargeable	Oui
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	5000 pages
Volume mensuel recommandé	400 - 800 pages
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 15 ppm (mono)/jusqu'à 9 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Balayage	1200 x 1200 ppp
Taille initiale	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Taille du support	88.9 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, cartes, papier photo
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers PDF
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	42.75 cm x 36.4 cm x 19.86 cm
Poids	6.38 kg
Normes environnementales	Blue Angel
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans avec enregistrement du produit

Extended Specification

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	5000 pages
Volume mensuel recommandé	400 - 800 pages
Affichage	2 lignes
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers PDF
Localisation	Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, Irlande, nordique, Région baltique

Mémoire

Mémoire Standard	128 Mo
Mémoire maxi prise en charge	128 Mo

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Consommables inclus	1 x bouteille d'encre (noir) - HP 31 1 x bouteille d'encre (cyan) - HP 31 1 x bouteille d'encre (magenta) - HP 31 1 x bouteille d'encre (jaune) - HP 31 1 x bouteille d'encre (noir) - HP 32XL 1 x tête d'impression (noir) 1 x tête d'impression (jaune/cyan/magenta)
Conformité aux normes	BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368-1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489-17 V3.2.2, CISPR 35:2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en sommeil	2 Watt

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	59.4 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 80 % (sans condensation)

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15

Copie

Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Configuration de la buse	704 buses (noir), 588 buses (couleur)
Réservoir rechargeable	Oui
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 15 ppm (mono)/jusqu'à 9 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 bouteilles d'encre (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, pigment noir)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	14 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	16 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Taille minimum du support	88.9 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	250 g/m ²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	110 lbs
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, cartes, papier photo
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles

Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 250 g/m ² ; poids (lbs) : 16 lbs - 110 lbs Bac de sortie - 100 feuilles
--	--

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 23 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 15 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 9 ppm (A4) - couleur (ISO)
------------------------	--

Dimensions et poids

Largeur	42.75 cm
Profondeur	36.4 cm
Hauteur	19.86 cm
Poids	6.38 kg

Normes environnementales

Compatible Blue Angel	Oui
-----------------------	-----

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	48.4 cm
Profondeur emballée	23.9 cm
Hauteur emballée	41 cm
Poids emballé	9.2 kg

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.