



Gant synthétique doux,  
flexible et respectueux  
de la peau, paume  
enduite de mousse nitrile.

TEGERA® 884A



Pour en savoir plus

FONCTION TOUCHSCREEN ET EXCELLENTE PRÉHENSION

Gant synthétique tricoté jauge 15 flexible et doux, paume enduite de mousse nitrile et pointillés en nitrile pour une excellente préhension. Fonction touchscreen. Parfait pour le travail de précision, le travail d'assemblage de précision, les travaux d'inspection et d'autres types de manutention légère dans des environnements secs et humides. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Très résistant
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Utilisable avec un écran tactile

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures abrasives, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces secs, Espaces humides, Environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Assemblage de précision, Assemblage, Contrôle qualité & inspection, Travail d'exploitation de machines, Batiment Travaux Publics, Travail sur charpente, Peinture, Travail d'installation, Travail d'installation électrique, Travail d'installation CVAC, Travail sur feuilles de métal, Pose de carrelage, Travail de construction, Travail de préparation des sols, Travail sur béton, Travail d'ingénierie, Transports, Conducteur d'engins, Travail en entrepôt, Travail en aéroport, Travail minier, Travail dans l'industrie du bois, Travaux Forestiers, Travaux agricoles, Jardinage, Travail de réparation

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Agriculture, Mining, Rubber and plastic, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Gant d'assemblage, Protection chaleur et feu, Gants de travail de précision

**CATÉGORIE** Cat. II

**JAUGE DU TRICOT (GG)** 15

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Nylon, Spandex

**LONGUEUR** 220-260 mm

**DEXTÉRITÉ** 5

**DESIGN ADHÉRENCE** Motif d'adhérence pointillé

**COLORIS** Noir

**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 12/120

**CONDITIONNEMENT** Crochet avec étiquette

**ENDUCTION** Paume enduite

**MATÉRIAU D'ENDUCTION** Mousse nitrile, Picots nitrile

**TYPE DE POIGNET** Manchette tricotée

**MATÉRIAU DU POIGNET** Textile

**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997)** Résistance à la coupe de niveau A

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** Nylon, Latex naturel, Elasthanne

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** Nitrile

**CONFORMITÉ**



EN 388:2016+A1:2018 4131A



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



dermatest.com



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**CARACTÉRISTIQUES**



For touchscreen

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 10       | 884A-10 | 7340118322223 |
| 11       | 884A-11 | 7340118322230 |
| 12       | 884A-12 | 7340118322247 |
| 5        | 884A-5  | 7340118381282 |
| 6        | 884A-6  | 7340118381435 |
| 7        | 884A-7  | 7340118322254 |
| 8        | 884A-8  | 7340118322261 |
| 9        | 884A-9  | 7340118322278 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)