



## Bouchons d'oreille ULTRAFIT

### Description

Si la facilité d'utilisation et l'aspect permanent d'un bouchon moulé est ce que vous cherchez. De taille unique, l'Ultra Fit s'adapte confortablement à la plupart des conduits auditifs et offre un niveau d'atténuation élevé.

### Caractéristiques et Avantages

- Insertion facile
- Atténuation accrue
- Collettes résistantes
- Bouchon à triple collette breveté
- Taille unique
- Lavable et réutilisable
- Compatible avec d'autres EPI

### Conseils d'utilisation

- Niveau de bruit moyenne – élevé
- Conditions de travail chaudes et humides
- Utilisation tout au long de la journée
- Répond au besoin de réajustement fréquent

### Matériaux

Bouchons d'oreille – Caoutchouc de silicone résistant  
Cordelette – Polymère résistant

### Norme Européenne

Ce produit est conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil ainsi qu'à la norme EN 352-2.

Attestation d'examen CE de type : n° 154

Émis par INSPEC (organisme notifié n° 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 4LW, Angleterre

### Références produits

Bouchons d'oreille UltraFit dans un emballage coussin



**Données d'atténuation**

Fréquence (Hz)	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>
Atténuation moyenne (dB)	29.2	29.4	29.4	32.2	32.3	36.1	44.3	44.8
Écart type (dB)	6.0	7.4	6.6	5.3	5.0	3.2	6.0	6.4
Valeur de protection présumée (dB)	23.3	22.0	22.7	26.9	27.3	32.8	38.3	38.4
	SNR=32;	H=33;	M=28;	L=25;				

3M Belgique NV/SA  
Département de Produits de sécurité  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel: 02 722 53 10  
Fax: 02 722 50 12  
E-mail: [3Msafety.be@mmm.com](mailto:3Msafety.be@mmm.com)  
[www.3Msafety.be](http://www.3Msafety.be)

