

METS

MORE THAN SAFETY

NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE

GEbruIKSAANWIJZING

Voor uw veiligheid en comfort zijn deze schoenen met de groots zool vervaardigd met materiaal van zeer hoge kwaliteit, en de meest gevorderde productietechnieken.

REINIGING

- Na ieder gebruik de schoenen geopend in een ventilatede ruimte laten drogen, uit de buurt van warmtebronnen.
- Arde of stof niet met een borstel verwijderen.
- Vleken met een vochtige doek, en eventueel met wat zeep verwijderen.
- Glad of gepolijerd leer kan eventueel met gewoon schoensmeer ingewreven worden.

GEbruIK

De CE markering op het product houdt in:
- Dat het voldoen de belangrijkste voorschriften zoals uiteengezet in de Europese Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Schadelijkheid
- Comfort
- Stevigheid

Voordat u het product op gebied van comfort en stevigheid voelbaar aan het vestibele systeem, zoals omschreven door het getarmerende Europese norm:
- De aanwijzingen van de persoonlijke bescherming beschrijven de norm EN 12011, en is vervaardigd tegen lasten van maximaal 1500 daN.

Voor bepaalde toepassingen kan aanvullende bescherming vereist zijn.
In het onderstaande schema vindt u het beschermingsniveau van deze schoenen:

FR - EN
AR - BG - CS - DA - DE - EL
ES - ET - FI - HR - UK - IT
LT - ISR - NL - NO - PL - PT
RO - RU - SK - SL - SR - SV

ANNIC S.A.S

82250 LAGUÉPIE - FRANCE

Tél.: +33 (0)5 63 30 21 01


Fax.: +33 (0)5 63 31 40 18

e-mail : contact@mts-morethansafety.com
www.mts-morethansafety.com

NOTIFIED BODY PU 2D INJECTED MODELS

"0075" CTC

4, rue Herman Frénkel
69367 LYON FRANCE



NL - 03/2012

In het geval van de schoenen zonder riemgordel, wijf, wijzen u erop dat het gebruik van een riemgordel de beschermingsgevoelensdrijven van de schoen mogelijk kunnen beïnvloeden.

REINIGING

- Na ieder gebruik de schoenen geopend in een ventilatede ruimte laten drogen, uit de buurt van warmtebronnen.
- Arde of stof niet met een borstel verwijderen.
- Vleken met een vochtige doek, en eventueel met wat zeep verwijderen.
- Glad of gepolijerd leer kan eventueel met gewoon schoensmeer ingewreven worden.

GEbruIK

De CE markering op het product houdt in:
- Dat het voldoen de belangrijkste voorschriften zoals uiteengezet in de Europese Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Schadelijkheid
- Comfort
- Stevigheid

Voordat u het product op gebied van comfort en stevigheid voelbaar aan het vestibele systeem, zoals omschreven door het getarmerende Europese norm:
- De aanwijzingen van de persoonlijke bescherming beschrijven de norm EN 12011, en is vervaardigd tegen lasten van maximaal 1500 daN.

Symbool	Gedekte risico's	Categorieën									
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A	Antivibratie antistatische schoenen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Electrische veiligheid tegen schokken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WRU	Bescherming tegen vloeistof, vloeistof, druppel van water, en de sneeuw	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
P	Bescherming tegen perforatie	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
FO	Bestand tegen houteringsval	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X

De waarden in de onderstaande tabel komen overeen met de minimum vereisten betreffende dynamische gripcoëfficiënt, voorgeschreven door de norm EN ISO 20345:2011 betreffende de gelijkverval:

VLOER	SMEERMIDDEL	PLAT	HAK	Festonsafstandigheid			
				SR	SRB	SRG	SRH
REKASSIEFANTIEBANDDECTE	Middel	aan 0,2	aan 0,28	X	X	X	X
REKASSIEFANTIEBANDDECTE	Middel	aan 0,2	aan 0,28	X	X	X	X
TIGERS	Middel	aan 0,2	aan 0,28	X	X	X	X
STAL	Middel	aan 0,2	aan 0,28	X	X	X	X

H: Isolatie van de loopzool tegen hitte
WR: Waterbestendig (vleedige schen)
M: Bescherming van de middevoet
AN: Enkelbescherming
CR: Weerstand tegen snijden
HRO: Weerstand van de loopzool tegen contacthite
E: Eindscherm van deze aanvullende antistatische voer
Deel van de bovenstaande risico's die niet geldt.

Keuze van de schoenen met een maximale elektrische weerstand van 100 Kohms.

Voor een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen.
Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare riemgordel:
De lasten zijn uitgewerkt met inbegrip van de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze riemgordel worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de riemgordel

Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare riemgordel:
De lasten zijn uitgewerkt met inbegrip van de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze riemgordel worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de riemgordel

NOTICE D'UTILISATION

Pour votre sécurité et votre confort, nous avons fabriqué ces chaussures avec le plus grand soin à partir de matériaux de très grande qualité et grâce aux techniques les plus modernes.

POUR LES NETTOYER

- Après chaque utilisation, laissez sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Éviter la brosse les excès de terre ou de poussière.
- Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les tâches.
- Éviter l'huile, car les chaussures sont composées de polymères.
- Éviter l'huile, car les chaussures sont composées de polymères.

UTILISATION

Le marquage CE apposé sur ce produit signifie:
- Qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle;
- Innocuité
- Confort
- Sécurité : don't protection contre les risques de chute par glissement

Que ce type de chaussure de sécurité a été soumis à un examen CE de type par un organisme habilité : CTC (N°0075) 4, rue Herman Frénkel 69367 LYON Cedex 07 - France.
Si la chaussure qui vous est fournie est marquée EN ISO 20345:2011 ce marquage apposé sur le produit garantit :
- En termes de confort et de solidité, un niveau de qualité accepté, défini par une norme européenne harmonisée.
- La présence d'un amorti de protection des orbites de l'œil une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et les risques d'écroulement sous une charge maximale de 1500 daN.

Symbole	Risques couverts	Categorieën									
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A	Antivibratie antistatische schoenen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Electrische veiligheid tegen schokken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WRU	Bescherming tegen vloeistof, vloeistof, druppel van water, en de sneeuw	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
P	Bescherming tegen perforatie	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
FO	Bescherming tegen houteringsval	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent aux coefficients d'adhérence dynamiques minimum exigés par la norme EN ISO 20345 : 2011 concernent la résistance au glissement :

SOL	LUBRIFIANT	A PLATI	TALON	SYMBOLE
Granit	Sequin/Jaune	Au moins	Au moins	SRH
Ciment	Sauire	égal à 0,28	égal à 0,28	SRB
Ceramique	Sauire	Au moins	Au moins	SRG
Acier	Opaciel	égal à 0,18	égal à 0,28	SRB

H: Isolatie van de loopzool tegen hitte
WR: Waterbestendig (vleedige schen)
M: Bescherming van de middevoet
AN: Enkelbescherming
CR: Weerstand tegen snijden
HRO: Weerstand van de loopzool tegen contacthite
E: Eindscherm van deze aanvullende antistatische voer
Deel van de bovenstaande risico's die niet geldt.

Keuze van de schoenen met een maximale elektrische weerstand van 100 Kohms.

Voor een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen.
Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare riemgordel:
De lasten zijn uitgewerkt met inbegrip van de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze riemgordel worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de riemgordel

Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare riemgordel:
De lasten zijn uitgewerkt met inbegrip van de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze riemgordel worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de riemgordel

FR - 03/2012

Si les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de protection :
Les essais ont été effectués sans la semelle de protection. Nous attirons votre attention sur le fait que l'ajout éventuel d'une semelle de protection peut affecter les propriétés de protection des chaussures.

POUR LES NETTOYER

- Après chaque utilisation, laissez sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Éviter la brosse les excès de terre ou de poussière.
- Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les tâches.
- Éviter l'huile, car les chaussures sont composées de polymères.
- Éviter l'huile, car les chaussures sont composées de polymères.

UTILISATION

Le marquage CE apposé sur ce produit signifie:
- Qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle;
- Innocuité
- Confort
- Sécurité : don't protection contre les risques de chute par glissement

Que ce type de chaussure de sécurité a été soumis à un examen CE de type par un organisme habilité : CTC (N°0075) 4, rue Herman Frénkel 69367 LYON Cedex 07 - France.
Si la chaussure qui vous est fournie est marquée EN ISO 20345:2011 ce marquage apposé sur le produit garantit :
- En termes de confort et de solidité, un niveau de qualité accepté, défini par une norme européenne harmonisée.
- La présence d'un amorti de protection des orbites de l'œil une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et les risques d'écroulement sous une charge maximale de 1500 daN.

Symbole	Risques couverts	Categorieën									
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A	Antivibratie antistatische schoenen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Electrische veiligheid tegen schokken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WRU	Bescherming tegen vloeistof, vloeistof, druppel van water, en de sneeuw	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
P	Bescherming tegen perforatie	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
FO	Bescherming tegen houteringsval	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent aux coefficients d'adhérence dynamiques minimum exigés par la norme EN ISO 20345 : 2011 concernent la résistance au glissement :

SOL	LUBRIFIANT	A PLATI	TALON	SYMBOLE
Granit	Sequin/Jaune	Au moins	Au moins	SRH
Ciment	Sauire	égal à 0,28	égal à 0,28	SRB
Ceramique	Sauire	Au moins	Au moins	SRG
Acier	Opaciel	égal à 0,18	égal à 0,28	SRB

H: Isolatie van de loopzool tegen hitte
WR: Waterbestendig (vleedige schen)
M: Bescherming van de middevoet
AN: Enkelbescherming
CR: Weerstand tegen snijden
HRO: Weerstand van de loopzool tegen contacthite
E: Eindscherm van deze aanvullende antistatische voer
Deel van de bovenstaande risico's die niet geldt.

Keuze van de schoenen met een maximale elektrische weerstand van 100 Kohms.

Voor een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen.
Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare riemgordel:
De lasten zijn uitgewerkt met inbegrip van de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze riemgordel worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de riemgordel

Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare riemgordel:
De lasten zijn uitgewerkt met inbegrip van de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze riemgordel worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de riemgordel