

METS

MORE THAN SAFETY

NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE

GERUUKSAANWIJZING

ONDERHOUD
Voor uw veiligheid en comfort zijn deze schoenen met de groots zool vervaardigd met materiaal van zeer hoge kwaliteit, en de meest gevorderde productietechnieken.

REINIGING

- Na ieder gebruik de schoenen geopend in een ventilatede ruimte laten drogen, uit de buurt van warmtebronnen.
- Airde of stof met een borstel verwijderen.
- Vleken met een vochtige doek, en eventueel met wat zeep verwijderen.
- Glad of gekleurd leer kan eventueel met gewoon schoensmeer ingewreven worden.

GEbruik

Dat CE-merkende op het product houdt in:
- Dat het voldoen de belangrijkste voorwaarden zoals uiteengezet in de Europese Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

NL - 03/2012

In de geleverde schoenen niet zijn uitgerust met een Ingezoel:
In dit geval zijn de schoenen zonder ingezoel geleverd. Wij wijzen u erop dat het gebruik van een ingezoel de beschermingseigenschappen van de schoen negatief kunnen beïnvloeden.

In de loopzool van de schoenen geheel of gedeeltelijk van polyurethaan is:

Raden wij u aan dit product niet langer dan 3 Jaar na de op de schoen vermeldde fabricagedatum te gebruiken. Na deze datum kunnen belangrijke factoren, zoals blootstelling aan licht, luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen de structuur van het gebruikte materiaal beïnvloeden en hun prestaties zodanig wijzigen dat ze niet meer voldoen aan de belangrijkste voorwaarden zoals uiteengezet in de Europese Richtlijn 89/686/EEG.

In de schoenen uitgerust zijn met een loopzool van ander materiaal dan polyurethaan:

Raden wij u aan dit product niet langer dan 5 Jaar na de op de schoen vermeldde fabricagedatum te gebruiken. De hierop vermeldde termijnen zijn alleen van toepassing op nieuwe schoenen in hun originele verpakking, en behouden op een gecombineerd bewaarschaar met lichtvochtigheid- of grote temperatuurschommelingen.

Deze schoenen zijn volgens IAW gestelde eisen ontworpen en vervaardigd, en wij hopen dat ze aan uw verwachtingen zullen voldoen.

Gebruiksaanwijzing antistatische eigenschappen, voor veiligheidschoenen met merking A of S1 of S2 of S3, volgens de norm EN ISO 20345:2011

- FR - EN
- AR - BG - CS - DA - DE - EL
- ES - ET - FI - HR - UK - IT
- LT - ISR - NL - NO - PL - PT
- RO - RU - SK - SL - SR - SV

ANNIC S.A.S

82250 LAQUEPIE - FRANCE

Tel.: +33 (0)5 63 30 21 01

Fax.: +33 (0)5 63 31 40 18

e-mail : contact@mts-morethansafety.com
www.mts-morethansafety.com

NOTIFIED BODY PU 2D INJECTED MODELS
"0075" CTC

4, rue Herman Frinkel
69367 LYON FRANCE



NOTICE D'UTILISATION
ENTRETEN
- Pour votre sécurité et votre confort, nous avons fabriqué ces chaussures avec le plus grand soin à partir de matériaux de très grande qualité et grâce aux techniques les plus modernes.

POUR LES NETTOYER
- Apres chaque utilisation, laissez sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Evitez la brosses les excès de terre ou de poussière.
- Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enter les laces.
- Eventuellement, faites les chaussures se sécher avec un produit standard du commerce.

UTILISATION
- Le marquage CE approuvé sur ce produit signifie :
- Qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle ;
- Innocuité
- Sécurité : don't protection contre les risques de chute par glissement
- Que ce type de chaussure de sécurité a été soumis à un examen CE de type par un organisme habilité ; CTC (N°0075) 4, rue Herman Frinkel 69367 LYON Cedex 07 - France.
Si la chaussure qui vous est fournie est marquée EN ISO 20345:2011 ce marquage approuvé sur le produit garantit :
- En termes de confort et de solidité, un niveau de qualité accepté, défini par une norme européenne harmonisée.
- La présence d'un embout de protection des orteils de fermeté une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN.
De plus, pour certaines applications, des exigences additionnelles peuvent être prévues.
Pour connaître le degré de protection que vous offre cette paire de chaussures, reportez-vous au tableau ci-dessous.

FR - 03/2012

Si les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de protection :
Les essais ont été effectués sans la semelle de protection. Nous attirons votre attention sur le fait que l'ajout éventuel d'une semelle de protection peut affecter les propriétés de protection des chaussures.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure. Au-delà de cette durée, plusieurs facteurs tels que : exposition à une source lumineuse, hygrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89/686/CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de flux d'humidité rapides.
Ces chaussures ont été conçues et fabriquées en tenant compte de vos exigences et nous vous soulignons que vous fassent très bon usage.

Notice antistatique, pour les chaussures de sécurité marquées A ou S1 ou S2 ou S3, suivant la norme EN ISO 20345:2011

Chaque paire de chaussures antistatiques doit être livrée avec une notice explicative contenant les informations suivantes :

Symbole	Risques couverts	Catégorie	S1	S2	S3
A	Tendoneuroux		X	X	X
E	Adhésifs / surfaces antistatiques		X	X	X
WRU	Capacité d'absorption des charges électrostatiques		O	X	X
P	Résistance à la perforation		O	O	X
EO	Resistances aux hydrocarbures		O	O	X

X = exigences obligatoires satisfaites

O = exigence, se référer aux symboles figurant sur la chaussure.
- Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent aux coefficients d'attribution dynamiques minimum exigés par la norme EN ISO 20345 : 2011 concernants la résistance au glissement :

SOL	LUBRIFIANT	A PLATI	TALON	SYMBOLE
Ciment	Séguin /Jaune	Au moins	Au moins	SR
Ceramique	Sauire	égalité 0,22	égalité 0,28	SRB
Acier	Opexel	Au moins	Au moins	SRB
		égalité 0,18	égalité 0,28	SRB

- Autres exigences additionnelles avec symboles de marquage appropriés qui peuvent être convenus :
C : Chaussures conductrices dont la résistance électrique ne dépasse pas 100 kohms
HI : Isolation du semelle contre la chaleur
CI : Isolation du semelle contre le froid
WR : Résistance à l'eau (chaussure entières)
AN : Protection des métaux
CR : Résistance à la coupe
HRO : Résistance de la semelle de marche à la chaleur par contact direct

Erfaarsen van deze aanvullende kenmerken, les risques de chocs, se référer aux symboles figurant sur la chaussure.
- Ces marques sont attribuées pour des chaussures en bon état et pour une responsabilité. Le titulaire de responsabilité pour toutes les utilisations non prévues dans le cadre de la présente notice d'utilisation.
- Nous vous recommandons de lire attentivement ce qui suit afin de faire le meilleur usage possible de la chaussure à usage professionnel qui vous sont fournies.
- Les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de protection antistatique.

Les essais ont été effectués avec la semelle de propriété en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle de propriété en place. Nous attirons votre attention sur le fait que l'ajout éventuel d'une semelle de protection peut affecter les propriétés de protection des chaussures.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure. Au-delà de cette durée, plusieurs facteurs tels que : exposition à une source lumineuse, hygrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89/686/CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de flux d'humidité rapides.
Ces chaussures ont été conçues et fabriquées en tenant compte de vos exigences et nous vous soulignons que vous fassent très bon usage.

Chaque paire de chaussures antistatiques doit être livrée avec une notice explicative contenant les informations suivantes :

Il convient d'utiliser ces chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation, évitant ainsi le risque d'incrimination de vapeurs ou substances inflammables et si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou d'un élément sous tension n'a pas été complètement éliminé. Il faut savoir cependant que les chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection adéquate contre le choc électrique puisque elles introduisent inévitablement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures additionnelles pour éviter ce risque sont essentielles. De telles mesures, savoir ce que les essais additionnels mentionnés ci-dessus doivent faire partie des contrôles de routine du programme de sécurité du lieu de travail.

L'expérience démontre que, pour le lesson antistatique, le triage de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MO à tout moment de la vie du produit. Un valeur de 100 MO est spécifiée comme étant la limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf, afin d'assurer une certaine protection contre un choc électrique dangereux ou contre l'inflammation dans le cas où un appareil électrique devient défectueux (ou s'il y a une panne de tension). Inférieures, à 250 V. Cependant, dans certaines conditions, il convient d'avoir les utilisateurs que la production fournie par les chaussures pourrait se révéler inefficace et qu'il convient d'utiliser d'autres moyens pour protéger à tout moment, le porteur.

La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la lesson, le contamination ou par humidité. Ce type de chaussures ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques e une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il es conseillé au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles très courts et réguliers.

Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber beaucoup de produits, mais des produits de longue période et elles peuvent devenir conductrices dans des conditions humides.
Si les chaussures sont utilisées dans des conditions de travail, ces chaussures ne doivent être utilisées que dans une zone à faible risque.
Dans les secteurs où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle quelle n'on nule pas la protection donnée par les chaussures.
Au porteur, aucun élément isolant, à l'exception des chaussures normales ne doit être introduit entre la semelle et le pied du porteur. Si un insé est placé entre le pied et le pied du porteur, il n'est pas permis d'effectuer des essais de résistance.

De ces tests, il résulte que les chaussures avec une semelle de protection antistatique ne sont pas adaptées à ces conditions de travail.

De ces tests, il résulte que les chaussures avec une semelle de protection antistatique ne sont pas adaptées à ces conditions de travail.

Symbole	Guides de tests	Catégorie	S1	S2	S3
A	Antistatique antistatique		X	X	X
E	Capacité d'absorption des charges électrostatiques		X	X	X
WRU	Résistance à la perforation		O	X	X
P	Résistance à la coupe		O	O	X
EO	Resistances aux hydrocarbures		O	O	X

X = valeur à la catégorie des tests

O = option, se référer aux symboles de la chaussure.

- De valeurs in de onderstaande tabel komen overeen met de minimum vereisten betreffende dynamische glijcoëfficiënt, voorgeschreven door de norm EN ISO 20345:2011 betreffende de glijweerstand:

VLISER	SMEERMIDDEL	PLATI	HAK	SYMBOOL
KERAMISCH	NATUURLIJDDECTE	Au moins	Au moins	SR
TEGELS	SUIJFAM	égalité 0,22	égalité 0,28	SRB
STIJSAL	GLYCEL	Au moins	Au moins	SRB
		égalité 0,18	égalité 0,28	SRB

- Kan worden aan andere, aanvullende eisen met bijvoorbeeld veiligheidssymbolen.

C : Geleidelijke schoenen met een maximale elektrische weerstand van 100 kohms.
HI : Isolatie van de loopzool tegen hitte
CI : Isolatie van de loopzool tegen kou
WR : Waterbestendig (vleedige schen)

M : Bescherming van de middelvoet
AN : Enkelscherming
CR : Weerstand tegen snijden
HRO : Weerstand tegen stempelen
HIJ : Weerstand van deze aanvullende kenmerken, les risques de chocs, se référer aux symboles figurant sur la chaussure.

- Deze garanties gelden voor schoenen in goede staat. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij gebruik voor doeleinden die niet in deze gebruiksaanwijzing vermeld zijn.

Voor een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen.
Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare inlegzool:

De testen zijn uitgevoerd met inlegzool in de schoen. Daarom mogen de schoenen dus enkel met deze inlegzool worden gebruikt. Wij wijzen erop dat de inlegzool