

Protection contre les coupures

Date d'impression 09-04-2019

Matériau du gant

- Polyuréthane à base aqueuse et nitrile (Matériau de l'enduction)
- Fibre de verre (Matériau du support tricoté)
- Lycra® (Matériau du support tricoté)
- Nylon (Matériau du support tricoté)
- Dyneema® (Matériau du support tricoté)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- Exempt d'agents sensibilisants

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Pénétration très faible, voire nulle, de l'enduction
- Niveau élevé de confort ; absence de coutures à l'intérieur du gant
- Niveaux élevés de flexibilité et de dextérité

Données d'essai EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	5	4	2		
EN388:2016	4	X	4	2	C	

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003. Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires). Attestation de type CE pour le produit final délivrée par CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques ; gant non étanche

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C
Protection des mains, risques de coupure modérés

Conservation

- Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes. Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

Construction	Matériau du support	Jauge	Matériau de l'enduction	Finition	Modèle de manchette	Couleur	Tailles EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	Fibre de verre Lycra® Nylon Dyneema®	13	Polyuréthane à base aqueuse et nitrile	Paume enduite	Poignet tricot	Enduction noire sur support gris chiné	6,7,8,9,10,11	220 - 270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

La longueur est en deçà des exigences de longueur totale minimum du gant des normes européennes. C'est pourquoi le gant porte la mention « convient à un usage spécifique ».

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com