

Gamme Lunettes, Masques & Visières de Protection

Fiche Famille Produits

ULTRASONIC



DESCRIPTION PRODUIT :

9302.245 : Monture orange/gris en TPE souple avec bandeau élastique 25mm, écran polycarbonate incolore UV 2-1,2 traité Supravision HC/AF

9302.285 : Monture gris/noir en TPE souple avec bandeau élastique 25mm, écran polycarbonate incolore UV 2-1,2 traité Supravision HC/AF

9302.600 : Monture gris/noir en TPE souple avec réducteur de ventilation, bandeau élastique 25mm écran polycarbonate incolore UV 2-1,2 traité Supravision HC/AF

9302.281 : Monture gris/noir en TPE souple avec bandeau caoutchouc 25mm, écran polycarbonate incolore UV 2-1,2 traité Supravision HC/AF

9302.247 : Monture orange/gris en TPE souple avec bandeau élastique 25mm, écran polycarbonate teinté marron C UV 5-2,5 traité Supravision HC/AF

9302.286 : Monture gris/noir en TPE souple avec bandeau élastique 25mm, écran polycarbonate teinté gris C UV 5-2,5 traité Supravision HC/AF

Oculaires de remplacement :

9302.255 : écran polycarbonate incolore UV 2-1,2 traité Supravision HC/AF

9302.257 : écran polycarbonate teinté marron C UV 5-2,5 traité Supravision HC/AF

9302.256 : écran polycarbonate teinté gris C UV 5-2,5 traité Supravision HC/AF

Traitement Supravision HC/ AF : Anti-buée intérieur, anti-rayures extérieur, 100% UV protecteur

Poids unitaire : 80g **Boîte** : 4 masques en sachet individuel et notice d'utilisation

NORMALISATION CE EN 166 – EN 172 DIN CERTCO

Classe Optique : **1**

Résistance à l'impact (lunette complète) : **B**

Résistance aux projections de liquide (version 9302.600) : **3**

Résistance aux grosses particules de poussière : **4**

Résistance au métal fondu et solides chauds : **9**

Traitement Uvex Supravision HC/AF : **K – N**

ENTRETIEN – STOCKAGE

Nettoyage à l'eau légèrement savonnée, essuyage au chiffon doux. Stockage en emballage carton au sec et à température normale. Pas de substances allergiques contenues dans le produit. Pas de date de péremption.