



Fiche de données de Sécurité

Produit: 3M(TM) LINGETTES IMPREGNEES (DISPENSER LENS CLEANING TISSUES)

Page: 1/5

FDS N°:28-2376-3

Version du :2010-05-18

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit: 3M(TM) LINGETTES IMPREGNEES (DISPENSER LENS CLEANING TISSUES)

Utilisation du produit: Nettoyage de lentilles.

Code d'identification:

Identification de la société: Adresse : 3M FRANCE
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01.30.31.61.61
email : Toxcoordinator FR/FR-Europe/3M/US@3M-Corporate

N° d'appel d'urgence: ORFILA
Téléphone : 01.45.42.59.59

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers: R10 : Inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges .

3 INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	Numéro CAS	Pourcentage
Propane-2-ol	67-63-0	50 - 60
EINECS n°: 200-661-7		
Symboles et phrases de risques: [F,Xi; R:11-36-67]		
Eau distillée	7732-18-5	40 - 50
EINECS n°: 231-791-2		

Nature chimique: Voir ci-dessus.

4 PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Si des symptômes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais.
Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

En cas de contact avec la peau: Laver la peau affectée avec de l'eau et du savon.
Si des symptômes se développent, consulter un spécialiste.

En cas de contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin .

En cas d'ingestion: Ne pas faire vomir, sauf si recommandé par un personnel médical.
Faire boire deux verres d'eau.
Ne jamais faire absorber quelque chose à une personne inconsciente.
Appeler un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Utiliser des agents d'extinction de classe B (agent extincteur chimique sec, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques: Solide inflammable



Fiche de données de Sécurité

Produit: 3M(TM) LINGETTES IMPREGNEES (DISPENSER LENS CLEANING TISSUES)

Page: 2/5

FDS N°:28-2376-3

Version du :2010-05-18

Mesures particulières d'intervention: Porter un vêtement de protection intégral comprenant: casque, système de protection respiratoire autonome avec adduction d'air créant une pression positive à l'intérieur du casque; tablier et pantalon et manches resserrées autour des bras et des jambes, masque facial et chasuble pour protéger la tête.

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Evacuer de la zone dangereuse le personnel non protégé.
Eliminer toute source d'ignition.
Ventiler la zone.
En cas de déversement important, ou dans un espace confiné, fournir une ventilation mécanique pour disperser ou évacuer les vapeurs, en conformité avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Attention! un moteur peut être une source d'ignition et pourrait provoquer l'inflammation ou l'explosion des gaz ou vapeurs dans l'aire de déversement, sil'on se trouve dans les limites d'explosivité dans l'air.

Mesures après fuite ou déversement: Mettre dans un récipient fermé.
Eliminer le matériau récupéré le plus rapidement possible.

Méthodes de nettoyage: Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections.
Récupérer le matériau répandu.
Ramasser en utilisant des outils anti-déflagrants.
Nettoyer les résidus.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils d'utilisation: Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit.
Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.
Pour usage professionnel/industriel uniquement.

Prévention des incendies et des explosions: Ne pas fumer en manipulant ce produit.

Prévention des explosions: Conserver à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles et autres sources d'ignition.

Conditions de stockage recommandées: Stocker dans des conditions normales

Matières incompatibles: Stocker à l'écart des acides.
Stocker à l'écart de la chaleur.
Stocker à l'écart de la lumière solaire.

8 CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites de moyenne d'exposition: Propane-2-ol (CAS 67-63-0): VLE = 400 ppm (980 mg/m3), Circulaire du 19/07/1982.

Protection respiratoire: Dans des conditions normales d'utilisation, une protection respiratoire n'est pas nécessaire.

Protection des yeux: Eviter le contact avec les yeux.

Protection de la peau et du corps: Eviter le contact avec la peau.

Ingestion: Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit.
Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

Ventilation recommandée: Utiliser dans les zones bien ventilées.

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique, couleur, odeur: Matériau non tissé, odeur d'alcool

pH: non applicable



Fiche de données de Sécurité

Produit: 3M(TM) LINGETTES IMPREGNEES (DISPENSER LENS CLEANING TISSUES)

Page: 3/5

FDS N°:28-2376-3

Version du :2010-05-18

Point/intervalle d'ébullition (°C):	non déterminé
Point/intervalle de fusion:	non applicable
Point d'éclair - Coupe fermée (°C):	23
Température d'auto-inflammation:	non déterminé
Limites d'explosivité dans l'air:	
- Inférieure (% en volume):	non déterminé
- Supérieure (% en volume):	non déterminé
Pression de vapeur (hPa):	non déterminé
Hydrosolubilité:	totale (liquide)
Coefficient de partage n-octanol/eau:	non déterminé
Densité relative (Eau=1):	non déterminé
Densité de vapeur (Air=1):	non déterminé
Vitesse d'évaporation:	non déterminé
Viscosité (mPa.s):	non déterminé
Teneur en matières volatiles (%):	non déterminé

10 STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité:	Pas de polymérisation dangereuse. Stable.
Conditions à éviter:	Etincelles et/ou flammes.
Matières à éviter:	Non applicable
Produits de décomposition dangereux:	Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets en cas d'inhalation:	Irritation de l'appareil respiratoire : les signes et symptômes peuvent inclure toux, écoulement nasal, maux de tête, éternuements, douleur nasale et maux de gorge. Peut être absorbé par inhalation en quantité nocive.
Effets en cas de contact avec la peau:	Effets cutanés : les symptômes peuvent inclure une rougeur localisée, démangeaison, sécheresse et craquelure de la peau.
Effets en cas de contact avec les yeux:	Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes et vision floue.
Effets en cas d'ingestion:	Irritation gastro-intestinale : les signes et symptômes peuvent inclure douleur abdominale, troubles de l'estomac, nausées, vomissements et diarrhée. Peut être absorbé par ingestion en quantité nocive.
Données complémentaires:	Dépression du système nerveux central: les symptômes peuvent inclure maux de tête, vertiges, somnolence, manque de coordination, nausées, ralentissement des réflexes, troubles de la parole, étourdissements et évanouissement.



Fiche de données de Sécurité

Produit: 3M(TM) LINGETTES IMPREGNEES (DISPENSER LENS CLEANING TISSUES)

Page: 4/5

FDS N°:28-2376-3

Version du :2010-05-18

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Ecotoxicité: Non déterminée

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit en l'état: Incinérer dans une installation appropriée.
Les déchets de produit peuvent être éliminés dans une installation habilitée à recevoir les déchets chimiques .

Déchets résultant de l'utilisation: Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Emballages souillés: Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Nomenclature des déchets: 15 02 02

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU:

Groupe d'emballage:

VOIES TERRESTRES (ADR/RID) :

- Classe: Non réglementé
spéciale provision 216 : applicable

MARITIME (IMDG) :

- Classe: Non réglementé
Spéciale provision 216 :
applicable

AERIEN (ICAO/IATA) :

- Classe: Non réglementé
Spéciale provision A46 : applicable.

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage réglementaire: Symbole(s)
Xi Irritant.

Contient:

Phrases de risque: Inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conseils de prudence:

Tableau des maladies professionnelles: 84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

Remarques: Etiquette Industrie.
Cette fiche de données de sécurité est conforme au règlement 1907/2006/CE.

16 AUTRES INFORMATIONS

Phrases de risque mentionnées en section 3:
R11 : Facilement inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.



Fiche de données de Sécurité

Produit: 3M(TM) LINGETTES IMPREGNEES (DISPENSER LENS CLEANING TISSUES)

Page: 5/5

FDS N°:28-2376-3

Version du :2010-05-18

Raison de la réédition: Mise à jour du nom commercial

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.