

ZIRCON 1



IPARI SISAK RÖGZÍTÉS GYORSBEÁLLÍTÁS

Cikkszám ZIRCON1



Termékjellemzők

Nagy sűrűségű polipropilén (PP) vagy polietilén (HDPE), UV-álló ipari védősisak. Polietilén fejkosár (LDPE) 8 rögzítési ponttal. Szivacs izzadásgátló betét. Állítható csúsztatható rögzítés : 53 és 63 cm közötti fejméret. Elektromos szigetelés 1000 VAC vagy 1500 VCC-ig. Standard kialakítás kiegészítőkhöz. 2 vagy 4 pontos állsúly rögzíthető.

Sisak: polipropilén (PP) vagy polietilén (HDPE).
Fejkosár: LDPE. Betét: Poliészter hab.

SZIN

Fehér, Kék, Szürke, Sárga, Narancssárga, Piros, Zöld

MÉRET

Állítható

Termékhasználat - Kockázatok



Elektromos



Ütődés

Minősítések - Szabványok

2016/425/EU RENDELET
EN397:2012 + A1:2012 Építkezésen használatos védősisakok

-10°C +50°C: Használat : Szabványos használati hőmérsékletek - -10°C / +50°C

440VAC: Elektromos szigetelés


EN50365:2002 Villamosan szigetelő védősisak kifeszültségű villamos berendezésekben való használatra

(OSZTÁLY) 0: Elektromosan szigetelő sisak - 0. osztály

Cikkszámok

Cikkszámok	Vonalkód	SZIN	MÉRET		
ZIRC1BC	3295249124601	Fehér	Állítható	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Kék	Állítható	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Szürke	Állítható	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Sárga	Állítható	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Narancssárga	Állítható	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Piros	Állítható	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Zöld	Állítható	40	-