

**ARDON®**

MŰSZAKI ADATLAP

JULIUS

KEZELÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN KÖZEPES VÁGÁSGÁTLÓ VÉDELEMEL

ALAPADATOK:

Termékszám: A5009

Anyag:

Bélés 13 G poliészter + vágásgátló (HPPE*) szál
* High Performance Poly-Ethylene
Mártott poliuretán (szürke)
Vastagság 1,1 ± 0,2mm (tenyérben)

Leírás: poliészter kötött vágásgátló szállal
poliuretánba mártva

Méreték: 6 / XS – 11 / 2XL

Egység: pár

Csomagolás:

Egységek kartonban 144 pár
Egységek csomagba 12 pár
Kiskereskedelmi csomagolás N/A




Csomag mérete:	6	7	8	9	10	11
karton MxSZxV (cm)	56x24x27	60x24x27	60x24x27	60x24x27	60x26x27	60x26x27
karton (cbm)	0,0363	0,0389	0,0389	0,0389	0,0421	0,0421

Súly:	6	7	8	9	10	11
karton (kg)	6,60	7,00	7,30	8,10	8,50	9,10
egységek (g)	39,0	41,5	44,0	49,0	52,0	56,0

Méret táblázat (cm)	6	7	8	9	10	11
teljes hossz (A)	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0
szegély hossz (B)	7,80	8,00	8,20	9,60	9,80	10,0
szegély szélessége (C)	7,60	7,80	8,00	8,40	8,60	8,80
tenyér szélessége (D)	9,00	9,40	9,60	10,1	10,9	11,2

tolerancia (A) ± 0,5 (cm) tolerancia (C) ± 0,7 (cm)
tolerancia (B) ± 0,7 (cm) tolerancia (D) ± 0,7 (cm)



SZABVÁNYOK:

(EU) 2016 / 425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

**Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek**
Védőkesztyű a mechanikai kockázatok ellen**Védelmi fokozatok:**

MECHANIKAI KOCKÁZATOK	LVL	pontszám	egység
kopásállóság:	4	> 8.000	cyklus
vágás elleni védelem:	3	5 – 10	index
szakadás elleni védelem:	4	> 75	N
átszúrás elleni védelem:	2	60 – 100	N
vágás elleni védelem ISO:	B	5 – 10	N

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK:**- horizontálisan integrált termelés alvállalkozás nélkül**

	EAN	SZEGÉLY SZÍN
6 / XS	8592390040350	fehér
7 / S	8592390035578	piros
8 / M	8592390035585	sárga
9 / L	8592390035592	barna
10 / XL	8592390035608	fekete
11 / 2XL	8592390012524	zöld