

**TEGERA® 457**

Tudjon meg többet

**BIOALAPÚ, KISEBB SZÉNLÁBNYOMMAL**

Puha és sokoldalú vágásvédelmi kesztyű (C/ANSI A3 szint) újrahasznosított poliészterből és bioalapú Dyneema® rostból - egy innovatív új anyag, amely csökkenti a fosszilis nyersanyagoktól való függőséget. Környezetbarát! 13 gg kötött anyag, érintőképernyős funkcióval - kesztyűben is használhatja okostelefonját. Új nitril habmártás csökkentett vízfelhasználással.

**TULAJDONSÁGOK**

- Tartós
- Jó ujjbegyérzékenység
- Rugalmas
- Kényelmes
- Jó fogást biztosít

**JELLEMZŐK**

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Érintőképernyőhöz



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJJA EL  
vágás okozta sérülések, karcolások, sebek, érintkezés  
szennyeződéssel

**ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET**

környezetek vágási kockázattal, száraz környezetek,  
nyirkos környezetek, piszkos környezetek

**ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

repülőtéri munka, összeszerelés, építési munkák, finom  
összeszerelés, ellenőrzés, gépüzemeltetés, raktári munka

**ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK**

automotive, building and construction, logistics, facilities

**MUNKA TÍPUSA**

Könnyű kesztyűk

**MŰSZAKI ADATOK**

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS ANYAGA 13 gg, Bio-Based Dyneema®

Üvegszálás cérna, Újrahasznosított poliészter, Spandex

HOSSZ 225-275 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Sima felületkiképzés

SZÍN Zöld, Szürke

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK

SZÁMA 6/120

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril hab

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO

13997) Vágással szembeni ellenállás C szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO

13997) TDM: 10.9N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA

UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene),

Üvegszálás cérna, Újrahasznosított poliészter, Elastán


KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA

Nitril

**MEGFELELŐSÉG**



TP TC 019:2011



EN 407:2020  
X1XXXX




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**JELLEMZŐK**



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	457-6	7340118430973
7	457-7	7340118431123
8	457-8	7340118431277
9	457-9	7340118431420
10	457-10	7340118431574
11	457-11	7340118431727

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com