

## Jellegzetes fekete szín, amely elrejtí a foltokat

- A jellegzetes fekete színű kesztyűn nem látszanak a foltok, és a jó kontrasztnak köszönhetően egyszerűen azonosíthatók a világos színű anyagok.
- Az ASTM D6319 és az EN 455 szabványok szerint is nagy szakítószilárdsággal rendelkeznek, a kéz a Microflex 93-852 viseletkor szabadon és kényelmesen mozoghat.
- A teljesen texturált kialakítás és a nem habosodó keverék stabil nedves fogást biztosítanak a viselőnek a tárgyak kezelésekor.
- Nem tartalmaz természetes latexgumit és púdert, hogy ne okozzon I. típusú bőrrallergiát, bőrirritációt vagy szárazságot a viselőjénél.



### Iparágak

- Autóipar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Élettudományok
- Szerszám- és gépipar

### A következőhöz ajánlott:

- Alkatrészek átvizsgálása, ellenőrzése, válogatása
- Általános célú Autóipari értékesítés utáni piac
- Takarító eszközök és robotok használata
- Olaj-, folyadék- és szűrőcsere
- Motor- és sebességváltó-javítás
- Gumiabroncs forgásirányának beállítása és cseréje
- Laboratóriumi bútorok és berendezések karbantartása
- Mintavétel és feldolgozás
- Szilárd és folyékony anyagok keverése, elegyítése
- Nyersanyagminta-gyűjtés
- Szilárd és folyékony nyersanyagok mérése és adagolása
- Átvizsgálás (válogatás, ellenőrzés és jelölés)

# TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Teljesen texturált
Auditálási szabványok	ISO 13485:2003
Terméktanúsítás	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Csomagolási áttekintés	100 kesztyű per adagoló katalógusa 10 adagolókat esetre jutó katalógusa 1000 kesztyű per esetén
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Strapabíró
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	<ul style="list-style-type: none"><li>Cink dietil-ditiokarbamát (ZDEC)</li><li>Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC)</li></ul> <p>A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.</p>

## FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	<b>ÖREGEDÉS ELŐTT</b>	<b>ÖREGEDÉS UTÁN</b>	
Végső szakítószilárdság (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	600	500	ASTM D412
Szakadási erő (N)	7	6	EN 455-2

## RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

## Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



**További információért látogasson el hozzánk a [www.ansell.com](http://www.ansell.com) webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:**

### Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Ausztrália

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Oroszország

Ansell PYC  
Tel. +7 495 258 13 16

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásnak, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelők az adott alkalmazási területre.

