



jalas® TEMPUS 5608

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

BIZTONSÁGOS VISELET MUNKÁHOZ ÉS SPORTHOZ

Biztonságos és sportos cipő munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez. Nagyon könnyű és kényelmes viselet többszínű járótalppal, PORON XRD-vel ellátott speciális ütéstompítóval, védő orrmerevítővel, valamint szegbehatolással szemben védelmet nyújtó puha és rugalmas textilbetéttel. A bizonyítottan kiváló minőségű talp nagyon hatékony tapadási mintázattal rendelkezik, és a nagyobb tartósság érdekében speciális nitrilgumiból készült. A JALAS® Tempus cipő ESD- és antisztatikus tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva az ESD-védett munkakörnyezetben való használatot.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Nagyon könnyű

JELLEMZŐK

- Dupla ütéstompító zóna
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Kis súly
- Nyelv harmonikamegoldással
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Puha
- Ergonomikusan kialakított



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegrek behatolása, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Keskeny/Normál

KOLLEKCIÓ Tempus

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Acél

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid

TALPBETÉT FX2 Pro Slim

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA EVA


JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS Fűző


SZÍN Többszínű, Fehér

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 0.93 kg


MEGFELELŐSÉG



ASTM F3445-21 SR





EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18 M/II/C SD 35 PR



JELLEMZŐK

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	5608-35	6408487544569
36	5608-36	6408487544613
37	5608-37	6408487544668
38	5608-38	6408487544712
39	5608-39	6408487544767
40	5608-40	6408487544811
41	5608-41	6408487544866
42	5608-42	6408487544910
43	5608-43	6408487544965
44	5608-44	6408487545016
45	5608-45	6408487545061
46	5608-46	6408487545115
47	5608-47	6408487545160
48	5608-48	6408487545214

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com