



jalas® TEMPUS 5618

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

KÖNNYŰ VISELET MUNKÁHOZ ÉS SPORTHOZ

Könnyű biztonsági cipő munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez. Lélegző, sportos és kényelmes viselet PORON XRD-vel ellátott speciális ütéstompítóval, védő orrmerevítővel, valamint szegbehatolással szemben védelmet nyújtó puha és rugalmas textilbetéttel. A bizonyítottan kiváló minőségű talp nagyon hatékony tapadási mintázattal rendelkezik, és a nagyobb tartósság érdekében speciális nitrilgumiból készült. A JALAS® Tempus cipő ESD- és antisztatikus tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva az ESD-védett munkakörnyezetben való használatot.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Nagyon könnyű

JELLEMZŐK

- Dupla ütéstompító zóna
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Kis súly
- Nyelv harmonikamegoldással
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Puha
- Ergonomikusan kialakított



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegrek behatolása, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Keskeny/Normál

KOLLEKCIÓ Tempus

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Acél

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid

TALPBETÉT FX2 Pro Slim

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA EVA


JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS Fűző


SZÍN Fekete, Fehér

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 0.93 kg



MEGFELELŐSÉG



ASTM F3445-21 SR





EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18 M/II/C SD 35 PR



JELLEMZŐK

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	5618-35	6408487543449
36	5618-36	6408487543494
37	5618-37	6408487543548
38	5618-38	6408487543593
39	5618-39	6408487543647
40	5618-40	6408487543692
41	5618-41	6408487543746
42	5618-42	6408487543791
43	5618-43	6408487543845
44	5618-44	6408487543890
45	5618-45	6408487543944
46	5618-46	6408487543999
47	5618-47	6408487544040
48	5618-48	6408487544095

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com