



jalas® TEMPUS 5628

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

MUNKAVÉGZÉSHEZ ÉS SPORTHOZ, RÓZSASZÍN ELEMekkel

Könnyű biztonsági cipő rózsaszín elemekkel – munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez. Lélegző, sportos és kényelmes viselet PORON XRD-vel ellátott speciális ütéstompítóval, védő orrmerevítővel, valamint szegbehatolással szemben védelmet nyújtó puha és rugalmas textilbetéttel. A bizonyítottan kiváló minőségű talp nagyon hatékony tapadási mintázattal rendelkezik, és a nagyobb tartósság érdekében speciális nitrilgumiból készült. A JALAS® Tempus cipő ESD- és antistatikus tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva az ESD-védett munkakörnyezetben való használatot.

TULAJDONSÁGOK	JELLEMZŐK
• Kiváló ütéstompítás • Kiváló tapadást biztosít • Tökéletes illeszkedés • Extra kényelmes • Nagyon lélegző • Nagyon könnyű	• Dupla ütéstompító zóna • Olajálló járótalp • Antistatikus tulajdonságok • Szellőző talp • Kis súly • Nyelv harmonikamegoldással • Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek • Puha • Ergonomikusan kialakított



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Keskeny/Normál

KOLLEKCIÓ Tempus

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Acél

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid

TALPBETÉT FX2 Pro Slim

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA EVA


JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS Fűző


SZÍN Fekete, Rózsaszín, Fehér

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 0.93 kg

MEGFELELŐSÉG

ASTM F3445-21
SR

JELLEMZŐK

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

DIN EN 15090

Antisztatikus
tulajdonságok

Acél orrmerevítő

Ergothon ütéstompító
rendszerPlazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	5628-35	6408487544156
36	5628-36	6408487544200
37	5628-37	6408487544255
38	5628-38	6408487544309
39	5628-39	6408487544354
40	5628-40	6408487544408
41	5628-41	6408487544453
42	5628-42	6408487544507

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com