



jalas® TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

BIZTONSÁGOS ÉS SPORTOS BOA® FIT SYSTEMMEL

Biztonsági cipő munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez. Nagyon könnyű és kényelmes cipő zöld elemekkel, BOA® Fit System funkcióval, PORON XRD-vel ellátott speciális ütéstompítóval, védő orrmerevítővel és szegbehatalással szemben védelmet nyújtó puha és rugalmas textilbetéttel. A bizonyítottan kiváló minőségű talp nagyon hatékony tapadási mintázattal rendelkezik, és a nagyobb tartósság érdekében speciális nitrilgumiból készült. A JALAS® Tempus cipő ESD- és antisztatikus tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva az ESD-védett munkakörnyezetben való használatot.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Nagyon könnyű
- Kiváló fogást biztosít

JELLEMZŐK

- BOA® Fit System
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Kis súly
- Nyelv harmonikamegoldással
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Dupla ütéstompító zóna
- Ergonomikusan kialakított
- Puha



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Keskeny/Normál

KOLLEKCIÓ Tempus

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Acél

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid

TALPBETÉT FX2 Pro Slim

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA EVA


JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System


SZÍN Fekete, Zöld, Fehér

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 0.96 kg



MEGFELELŐSÉG



ASTM F3445-21 SR





EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18 M/II/C SD 35 PR



JELLEMZŐK

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com