



Kézvédelem

VE702PG

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális általános célú munkákhoz



Előnyök



Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 2 1 X



Kézvédelem

VE702PG

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális általános célú munkákhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach
Szín	Szürke
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11



Kézvédelem

VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanikus kesztyű, ideális általános célú munkákhoz

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
VE702PG06	Szürke	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Szürke	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Szürke	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Szürke	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Szürke	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Szürke	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height