



TEGERA® 810



Tudjon meg többet

ESD KESZTYŰ, JÓ FOGÁS ÉS ILLESZKEDÉS

Próbálta már a TEGERA 801-et? Akkor a vékonyabb TEGERA 810 még jobban tetszeni fog. Kesztyű az ESD védelmet és jó precizitást igénylő munkákhoz. PU mártott ujjbegy. A 15 gg kötés puhává, rugalmassá és szellőssé teszi - könnyedén viselheti a kesztyűt egész nap. Könnyen azonosíthatja a méretet a mandzsetta színe alapján.

TULAJDONSÁGOK

- Extra kényelmes
- Lélegző
- Extra rugalmas
- Jó ujjbegyérzékenység

JELLEMZŐK

- ESD
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Vékony
- Antisztatikus/ATEX

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Dörzsölés okozta sérülések, karcolások, sebek, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Száras környezetek, tiszta környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Finom összeszerelés, összeszerelés, ellenőrzés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Life science and electronics, automotive

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS ESD kesztyűk, Precíziós munkakesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS ANYAGA Nejlón, Szén, 15 gg

HOSSZ 220-250 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA Sima felületképzés

SZÍN Szürke

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS Ujjbegy, mártott

MÁRTÁS ANYAGA PU

MANDZSETTA STÍLUSA Feltekert szél

CSUKLÓRÉS Z ANYAGA Textil

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nejlón, Szénszál

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán

MEGFELELŐSÉG



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Információ/UIS

EN
388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ ΩIEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
5	810-5	7392626028678
6	810-6	7392626007949
7	810-7	7392626007956
8	810-8	7392626007963
9	810-9	7392626007970
10	810-10	7392626016552
11	810-11	7392626060807

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com