

**TEGERA® 7361**

Tudjon meg többet

**2 VÉDELEM EGY KESZTYŰBEN**

Vegy- és hővédelmi, 0,3\* mm kesztyű hosszú biztonsági mandzsettával és homokszerű felületkiképzéssel a tökéletes fogáshoz. Alkalmas olyan területekre, ahol fennáll a termikus hő sérülések veszélye. Kényelmes béléssel és fokozott rugalmasság. Olaj- és zsírálló, víz- és olajlepergető. Oeko-Tex tanúsítvánnyal.

**TULAJDONSÁGOK**

- Jó ujjbegyérzékenység
- Rugalmas
- Kiváló fogást biztosít
- Kiváló fogást biztosít olajos környezetben

**JELLEMZŐK**

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Vízálló
- Ftalátmentes
- Latexmentes
- Olaj- és zsírálló

**A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL**

Fertőzésveszély, korrózió okozta sérülések, átszúródás, érintkezés vegyszerekkel, érintkezés nedvességgel, érintkezés nyirkossággal, érintkezés olajjal, érintkezés olajjal és zsírral

**ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET**

Környezetek vegyi kockázattal, környezetek mikrobiológiai kockázattal, egészségre veszélyes környezetek, korrozív környezetek, nedves környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

**ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

Bányászat, javítási munkálatok, tengerészeti munka, halászat, petrokémiai munka, vegyszeti munka, vegyszeti technológiai munka, laboratóriumi munka, papíripari munka, szennyeződésmosás, fertőtlenítés, tisztítás

**ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK**

Mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

**VEGYSZERÁLLÓSÁG**

EN 16523-1:2015 szabvány szerint. A részletekért forduljon az Ejendalshoz.

**MŰSZAKI ADATOK**

TÍPUS Vegyszerálló kesztyű, Hő elleni védőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. III

VASTAGSÁG 0,3\* mm (\*chem-layer)

BÉLÉS Teljesen bélelt

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 18 gg

HOSSZ 340 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Homokszerű felületkiképzés

SZÍN Zöld, Fekete

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/60



CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Zacskó euronnyílással

MÁRTÁS Teljesen mártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril

**MEGFELELŐSÉG****CE0493**

TP TC 019:2011

**JELLEMZŐK****UK 0321**EN 420:2003  
+A1:2009**EAC****TESZT AZ EN ISO 374-1:2016 SZABVÁNY SZERINT**

Tesztelt vegyi anyag	A	J	K	M	N	O	P	T
Átszivárgási szint	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradáció %	37	17,9	-46,2	38,8	59,5	20,4	1,3	-4,4

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
7	7361-7	7340118325286
8	7361-8	7340118325309
9	7361-9	7340118325323
10	7361-10	7340118325248
11	7361-11	7340118325262

**ejendals**Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com