

### uvex pheos B-WR

Novembre 2021

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotta in PE alta densità</li> <li>• Forma aerodinamica e moderna</li> <li>• Design moderno</li> <li>• Fessure di ventilazione regolabili anteriori e posteriori</li> <li>• Adattamento ottimale ed elevato comfort</li> <li>• 6 punti di sospensione tessile</li> <li>• -30° / metallo fuso</li> <li>• Sistemi di abbinamento con visiere uvex, cuffie uvex e lampade con fissaggio all'elmetto</li> <li>• Regolazione della misura : 52 - 61 cm con rotella di regolazione</li> <li>• Ampia area per stampa del logo</li> </ul>                                                      |
|  | <p><b>Dati tecnici</b></p> <p><b>Materiale:</b> PE</p> <p><b>Interno:</b> 6 punti di sospensione tessile, fascia antisudore sostituibile, cuscinetto circolare,</p> <p><b>Colori:</b> Bianco art. 9772-030<br/>         Rosso art. 9772-330<br/>         Giallo art. 9772-130<br/>         Arancio art. 9772-230<br/>         Verde art. 9772-430<br/>         Blu art. 9772-530<br/>         Nero art. 9772-930</p> <p><b>Peso:</b> 394 g</p> <p><b>Imballo:</b> 25 pezzi per cartone</p> <p><b>Standard:</b> DIN <b>EN 397</b> in combinazione a EG-guideline 89/686/EWG con requisiti aggiuntivi per - "temperature molto basse" -30° C - "metalli fusi"</p> |