

ZIRCON 1



ELMETTI DA CANTIERE CHIUSURA A FIBBIA
Rif. ZIRCON1



Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.

Elmetto : polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE).
Frontalino : spugna.

COLORE

Bianco, Blu, Grigio, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Elettrico



Urti

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

-10°C +50°C: Uso: Temperatura di utilizzo standard - -10°C / +50°C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Riferimenti

| Riferimenti | Codice a barre | COLORE | TAGLIA |  |  |
|-------------|----------------|---------|------------|---|---|
| ZIRC1BC | 3295249124601 | Bianco | Regolabile | 40 | - |
| ZIRC1BL | 3295249124618 | Blu | Regolabile | 40 | - |
| ZIRC1GR | 3295249124663 | Grigio | Regolabile | 40 | - |
| ZIRC1JA | 3295249124625 | Giallo | Regolabile | 40 | - |
| ZIRC1OR | 3295249124632 | Arancio | Regolabile | 40 | - |
| ZIRC1RO | 3295249124649 | Rosso | Regolabile | 40 | - |
| ZIRC1VE | 3295249124656 | Verde | Regolabile | 40 | - |