

Specifiche sgabello Sedile Flex 3 per posizione seduta o in piedi....

Articolo: 9419

bimos

Dimensioni in mm

Seduta:	H:	510-780
	B:	360
	T:	300

Dati imballaggio

Peso	kg	13,5
Volume	m ³	0,15



Dotazione di serie

Vantaggi

Superficie di seduta

Superficie di seduta antiscivolo di tipo Wave. Supporti dorsali integrati

Ottima tenuta Efficace supporto nell'area delle vertebre lombari

Tipologia di sedile

Imbottitura in schiuma integrale (poliuretano): la schiuma integrale SoftTouch in poliuretano offre massima resistenza e facilità di pulizia. Colore nero (2000)

L'impiego di quest'articolo è indicato in ambienti dove si entri in contatto con sostanze aggressive. La superficie è insensibile ed estremamente resistente, è lavabile e si pulisce agevolmente.

Altezza del sedile

Regolazione in altezza del sedile continua da 510 a 780 mm, tramite molla a gas di sicurezza autoportante con copertura protettiva.

Sedia combinata per posizione seduta o in piedi, grazie all'estesissimo campo di regolazione in altezza del sedile. La copertura protegge la molla a gas da polvere e sporco.

Caratteristiche tecniche

Superficie di seduta ruotabile di 360°

Massima libertà di movimento

Base

Stabile base in polipropilene a cinque piedi, a struttura bassa.

Elevata stabilità, durevolezza e sicurezza di posizione. Le estremità dei piedi a struttura bassa proteggono dal pericolo d'inciampo.

Ruote/pattini

Ampi pattini da pavimento in polipropilene resistenti all'attrito.

Elevata sicurezza di posizione.

Ausilio di salita

Base ad anello cromata regolabile in altezza.

Offre un'efficace tenuta anche in caso di forze elevate; regolazione in altezza semplice e rapida.

Materiali impiegati

Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente

Normative

DIN 68 877 Certificato GS di "Sicurezza collaudata" Sistema di Gestione Qualità DIN EN ISO 9001 Regolamento CEE N. 1836/93 e Sistema di Gestione Ambientale DIN EN ISO 14001

Sicurezza di approvvigionamento

Garanzia

10 anni di garanzia a lungo termine, di cui 3 anni di garanzia completa.

Qualità garantita ed elevata economicità