

Polsino elastico per un elevato comfort

I materiali SuperFabric[®] * offrono un'elevata resistenza al taglio, agli aghi (strato interno) e resistenza ai fluidi ad alta pressione. Resistente all'iniezione di fluido fino a 700 bar (10150 PSI)

Dorso in poliestere a 15 aghi ad alta visibilità

Protezione da aghi e comfort in un unico guanto

Rivestimento in nitrile sabbato a tre quarti



9032

PointGuard[®]Ultra

ZONE DI PROTEZIONE

3 Layers SuperFabric[®] Protection

ANSI/ISEA CUT	GRAM SCORE
A9	7167
NEEDLESTICK	NEWTONS
5	11.143
CE	ANSI/ISEA PUNCTURE
4X43F	4

CARATTERISTICHE

Rischi	puntura da aghi
Presa	Su asciutto e superfici leggermente oleose
Stile polsino	Elastico
Taglie	dalla 7/S alla 10/XL

HexArmor eleva lo standard industriale di protezione da aghi con soluzioni per una varietà di applicazioni. I prodotti per protezione da puntura di ago superano ampiamente i livelli previsti dalla normativa. Gli standard definiti per i test secondo le normative non tengono conto delle variabili che i lavoratori devono affrontare ogni giorno. Per questo motivo abbiamo creato dei test interni che rispecchiano le condizioni e i rischi che i nostri clienti devono affrontare.