

ClickShare C-10

Come rendere il flusso della presentazione in sale riunioni di medie e grandi dimensioni



- **Supporto BYOD completo**
- **Condivisione dei contenuti senza interruzioni tramite Button o App Desktop**
- **Sicurezza avanzata, connessa e gestita dal cloud**
- **Interattività completa con touch back, lavagna, annotazione**
- **Sistema fornito con un dispositivo Button**

La tecnologia può contribuire a fare in modo che i partecipanti siano coinvolti, ispirati e attivi. ClickShare C-10 aggiunge funzionalità interattive al BYOD completo, una semplice presentazione wireless in qualsiasi sala riunioni di medie e grandi dimensioni. È l'hub di presentazione wireless che esegue fluidamente le tue riunioni con un solo clic nel ClickShare Button o nell'App ClickShare, da qualsiasi laptop o dispositivo mobile.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Condivisione di tutti i contenuti BYOD

Con il ClickShare C-10, puoi avviare una riunione e visualizzare i tuoi contenuti a schermata in pochi secondi. Indipendentemente da quale dispositivo stai utilizzando. Plug & Play con il ClickShare Button, che funziona perfettamente sia su PC che su Mac. Scegli l'integrazione del flusso di lavoro con l'App ClickShare su laptop, cellulare o tablet. Oppure abilita il Bring Your Own Device (BYOD) completo su pannelli 4K: il mirroring dello schermo con AirPlay, Google Cast e Miracast funziona perfettamente.

Tutti, inclusi gli ospiti, possono condividere contenuti in modalità wireless sul display della sala centrale con la nostra esperienza di riunione con un clic. Due utenti possono condividere fianco a fianco in full HD a schermata. Nessun cavo, nessun software da scaricare, nessuna formazione necessaria.

Goditi riunioni interattive e creative

Gli utenti ClickShare C-10 possono beneficiare di funzionalità interattive avanzate tra cui la visualizzazione locale del display della stanza, decidere cosa condividere (uno schermo intero o una singola finestra), annotazioni, lavagna e



assistenza touch back che consente agli utenti di controllare il touchscreen nella stanza. Progettato appositamente per rendere i meeting più ricchi e dinamici. C-10 fa fluire con un solo clic la collaborazione ibrida nelle riunioni creative, nei brainstorming e nelle discussioni.

Sicurezza avanzata e integrazione perfetta

Progettato per l'implementazione aziendale, il C-10 di livello IT offre funzionalità di sicurezza avanzate (certificazione ISO27001) e un'ampia gamma di opzioni di connettività. Con la piattaforma XMS Cloud Management puoi goderti una gestione da remoto delle unità e dei chiari dati analitici per guidare il tuo ambiente di lavoro digitale. Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco.

Potenzia la collaborazione nella sala riunioni

ClickShare C-10 può essere utilizzato come stand-alone o in combinazione con la tua sala conferenze esistente. Questo potenzia le riunioni con una condivisione di contenuti wireless semplice e con un solo clic. ClickShare completa la configurazione della sala e rende la presentazione semplice, facile e wireless. Progettato per adattarsi perfettamente alla tua attività ed evolversi con la stessa. Con la flessibilità per il futuro integrata, è uno degli investimenti più intelligenti che puoi fare nella tua sala riunioni.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE C-10**

| Specifiche generali | |
|--|--|
| Sistema operativo | Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)* |
| Uscite video | 4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b |
| Uscita audio | HDMI |
| USB | 1 USB-A, 1 USB-C |
| ClickShare Button | 1 |
| ClickShare App | Desktop e dispositivi mobili |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast* |
| Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App) | 32 |
| Livello di rumore | Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C |
| Protocollo di autenticazione | WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete |
| Protocollo di trasmissione wireless | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Portata | Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi) |
| Conessioni | 1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore) |
| Intervallo di temperature | Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F) |
| Umidità | Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa |
| Sistema antifurto | Lucchetto Kensington |
| Certificazioni | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Sì |
| Room Dock (peripheral support) | No |
| Vista locale | Sì |
| Connessione in rete | LAN e Wi-Fi |
| Management and reporting | Sì |
| Garanzia | 1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare |
| * | * A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri |
| Dimensioni dell'unità di base ClickShare | |
| Dimensioni (AxLxP) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Alimentazione | Spina CA da 110/220 V standard |
| Consumo energetico | Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max |
| Peso | 900 g |

Generato il: 19 Apr 2022

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.