

HP Color LaserJet Pro MFP M479dw(W1A77A#BAZ)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw



Hauptmerkmale

Descrizione Prodotto	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano / Svizzera
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	750 - 4000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 27 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 27 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 38.400 x 600 dpi (mono) / fino a 38.400 x 600 dpi (colore)
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	4.3"
Formato originale	102 x 152 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Capacità fogli normale	300 fogli
Capacità fogli massima	850 fogli
Capacità alimentatore bypass	50 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su rete, invio di scansione al cloud
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	41.6 cm x 47.2 cm x 40 cm
Peso	23.3 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR, Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Erweiterte Spezifikationen

Generale

Font stampante	TrueType x 84
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	750 - 4000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	4.3"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB,salvataggio su chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione in cartella,scansione su rete,invio di scansione al cloud
Localizzazione	Inglese,Tedesco,Francese,Italiano / Svizzera

Memoria

Memoria base	512 MB
Memoria massima installabile	512 MB
Memorie flash supportate	Chiavetta USB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 27 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Caratteristiche copiatura	Collation copy,cancella margine,ridimensionamento,Copia ID

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 38.400 x 600 dpi (mono) / fino a 38.400 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 27 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,URF,PWG
Tecnologia ritocco immagine	HP ImageREt 3600,Pantone Calibrated
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	9.7 sec
Tempo produzione prima stampa colore	11.3 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit

Profondità colore	30-bit
-------------------	--------

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	102 x 152 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	200 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Lucidi,buste,carta comune,carte,etichette,carta riciclata,carta fotografica,carta per scrivere,carta lucida
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm)
Capacità fogli normale	300 fogli
Capacità fogli massima	850 fogli
Capacità alimentatore bypass	50 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli - Legal (216 x 356 mm) Vassoio di ingresso - 250 fogli formato:100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Vassoio bypass - 50 fogli formato:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Vassoio di uscita - 150 fogli
Dettagli velocità	Stampa:fino a 28 ppm (Letter A) - normale B/N Stampa:fino a 28 ppm (Letter A) - colore normale Stampa:fino a 27 ppm (A4) - normale B/N Stampa:fino a 27 ppm (A4) - colore normale Stampa:fino a 25 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro Stampa:fino a 25 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori Stampa:fino a 24 ipm (A4) - B/N fronte/retro Stampa:fino a 24 ipm (A4) - fronte/retro a colori Copia:fino a 28 ppm (Letter A) - normale B/N Copia:fino a 28 ppm (Letter A) - colore normale Copia:fino a 27 ppm (A4) - normale B/N Copia:fino a 27 ppm (A4) - colore normale Copia:fino a 25 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori Copia:fino a 25 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro Copia:fino a 24 ipm (A4) - B/N fronte/retro Copia:fino a 24 ipm (A4) - fronte/retro a colori Scansione:fino a 29 ppm (A4) - normale B/N Scansione:fino a 20 ppm - colore normale

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x USB host - USB 4 pin Tipo A 1 x LAN - RJ-45
Protocolli e caratteristiche sicurezza	LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,EAP-TLS,PEAP,WPA2-Enterprise,supporta IPv6,SNMP 3

Supporto Sistema Operativo	HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 o succ., MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 o succ., Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Vista (64-bit), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11i, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, RedHat Linux 7.x o succ., SUSE Linux 8.x o succ., IBM AIX 3.2.5 o succ., Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Oracle Solaris 9, HP-UX 10.20, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 o succ., MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 o succ., Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2008 (32/64 bit)
----------------------------	--

Software incluso Driver & Utilità, HP Web Jetadmin

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	550 Watt
Consumo elettrico in standby	20 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.7 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N 9.9 sec

Tempo di produzione prima copia a colori 12.4 sec

Standard di conformità Con certificazione FCC Classe B, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno - on-site - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo

Dimensioni e peso

Larghezza	41.6 cm
Profondità	47.2 cm
Altezza	40 cm
Peso	23.3 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	59.7 cm
Profondità imballaggio	49.7 cm
Altezza imballaggio	49 cm
Peso imballaggio	26.8 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora	14 dBA (a riposo) / 49 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung