



FLOORTOP

eco

Pulizia e manutenzione ecologica ad alte prestazioni

Campo d'impiego

FLOORTOP ECO è adatto per la pulizia e la manutenzione di tutti i pavimenti impermeabili come linoleum, PVC, caucciù/gomma, olefine, pavimenti con finitura PUR, legno/parquet/sughero sigillati, laminati e piastrelle in pietra naturale. Per pavimenti impermeabili rivestiti e non rivestiti. Utilizzabile con TUTTE le procedure di pulizia. Adatto per rivestimenti antistatici, a condizione di un impiego appropriato.



Utilizzo

Pulizia manuale di manutenzione per lo sporco normale: 0,25%

Pulizia a macchina: 0,5-1,0%

Pulizia spray: 1,3 %

Preparare la soluzione di pulizia con acqua pulita, fredda.

Pulizia/manutenzione intermedia:

- Manutenzione o primo impiego: diluire con acqua pulita 1:10 (10%), pulire la superficie pulita e lucidare dopo l'asciugatura (lucidatrice ad alta velocità).
- Cleaner spray: diluire 1:3 – 1:5 con acqua pulita, applicare parzialmente con recipiente spray e con lucidatrici ad alta velocità (400 – 450 U/min) Passare la superficie.
- Pulizia intermedia: diluire 1:10 con acqua pulita (10%), applicare la soluzione, passare meccanicamente, per es. macchina a monodisco, raccogliere la soluzione sporca e lucidare dopo l'asciugatura (lucidatrice ad alta velocità).

Il corretto dosaggio consente di risparmiare costi e risparmia l'ambiente.



Caratteristiche del prodotto

- Ha ottenuto il marchio Ecolabel dell'Unione Europea e il certificato Cradle to Cradle Gold
- Pulizia, trattamento e rivitalizzazione in un unico passaggio
- Elevata capacità di bagnatura ed elevata capacità di distacco dello sporco
- Adatto per rivestimenti antistatici, a condizione di un impiego appropriato
- Testato secondo la norma DIN 18032 (palazzetti dello sport - padiglioni e sale per uso sportivo e polivalente)
- Lucentezza senza aloni - può essere lucidato fino a ottenere un'elevata brillantezza
- Pellicola antiscivolo, non si accumula
- Piacevole freschezza dell'ambiente

Avvertenza

Per risparmiare plastica e ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂, raccomandiamo di riempire i contenitori da 1 litro dalla tanica da 10 litri con l'aiuto di un rubinetto di erogazione. Non lavare con panno completamente bagnato i pavimenti in legno/parquet, sughero e laminati sigillati! Utilizzare invece solo un panno appena umido al tatto con poca umidità residua.



Assistenza

FLOORTOP ECO contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂. Con l'aiuto di un calcolatore della CO₂, rendiamo trasparente il vostro potenziale di risparmio e offriamo anche un'opzione a impatto climatico zero.

Rivolgetevi al vostro consulente specializzato responsabile o contattateci direttamente allo +49 893506080 o ksc@dr-schnell.com

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

Informazioni tecniche

Confezione con 12 bottiglie da 1 l n. art. 00994
Tanica da 10 l n. art. 30999



Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono indicati nella scheda di sicurezza. (11) 1023

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL