

Specifiche seduta 152II

Articolo Seduta girevole, imbottita, autoregolante

Dimensioni in mm

| | | |
|---------|------------|---------|
| Seduta: | H: | 415-550 |
| | L: | 450 |
| | P: | 430 |
| Totale: | H: | 1270 |
| | L (no Br): | 500 |
| | L(Br): | 640 |
| | L: | 600 |

| | | | |
|------------------|---------|----------------|----|
| Dati imballaggio | Peso: | kg | 18 |
| | Volume: | m ³ | |



Dotazione di serie

Vantaggi

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Elementi in polipropilene | Verniciati in profondità, neri. | Ciò garantisce la qualità della verniciatura anche in caso di graffi e scalfitture profondi. |
| Schienale | Sedile e schienale imbottiti. Copertura in polipropilene. Schienale regolabile in altezza. | Seduta comoda, regolabile in base alla statura dell'utilizzatore. |
| Imbottitura | Imbottitura della seduta: schiuma 50 mm. Effetto traspirante, grazie alle imbottiture non incollate. | Ottimo comfort di seduta. |
| Meccanica | Autolift System (in abbinamento alla meccanica di sincronizzazione) con regolazione automatica del peso (45 - 120 kg). Angolo d'apertura fra seduta e schienale: max. 120°. | Sostegno ottimale che coadiuva al contempo il cambio di postura. Possono usare la sedia più utilizzatori alternativamente, senza dover ogni volta modificare la regolazione del peso. L'adeguamento della forza antagonista della meccanica di sincronizzazione avviene in modo automatico. Quando ci si appoggia all'indietro, la superficie di seduta viene leggermente sollevata, in modo tale che successivamente l'utilizzatore possa scivolare dolcemente in direzione posteriore a fronte di un ottimale sostegno del corpo. |
| Regolazione in altezza del sedile | Regolazione in altezza del sedile continua da 415 a 550 mm. Molla a gas di sicurezza autoportante. | Gli utilizzatori con statura da 151 a 192 cm (campo DIN EN 1335) possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica.. |
| Ruote Ø 65 mm | Doppie ruote morbide, nere, con freno in funzione del carico (conformi a DIN EN 12529). | La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata, riducendo quindi al minimo il rischio d'infortunio. |
| Base | Polipropilene verniciato in profondità, colorazione come gli elementi in polipropilene. | È garantita così la qualità della verniciatura anche in caso di graffi e scalfitture profondi. |
| Materiali impiegati | Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili. | Prodotto rispettoso dell'ambiente. |
| Norme | EN 1335 per sedie e poltrone girevoli da ufficio. Contrassegno GS di Sicurezza collaudata. | Elevata sicurezza e comfort. |

Specifiche seduta 152II

Articolo Seduta girevole, imbottita, autoregolante

Dimensioni in mm

| | | |
|---------|------------|---------|
| Seduta: | H: | 415-550 |
| | L: | 450 |
| | P: | 430 |
| Totale: | H: | 1270 |
| | L (no Br): | 500 |
| | L(Br): | 640 |
| | L: | 600 |

Dati imballaggio

| | | |
|---------|----------------|----|
| Peso: | kg | 18 |
| Volume: | m ³ | |



Certificazione

Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001:2018, Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la Sostenibilità Garantita.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia e ritiro

Garanzia a lungo termine di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

Specifiche seduta 152II

Articolo Seduta girevole, imbottita, autoregolante

Dimensioni in mm

| | | |
|---------|------------|---------|
| Seduta: | H: | 415-550 |
| | L: | 450 |
| | P: | 430 |
| Totale: | H: | 1270 |
| | L (no Br): | 500 |
| | L(Br): | 640 |
| | L: | 600 |

| | | | |
|------------------|---------|----------------|----|
| Dati imballaggio | Peso: | kg | 18 |
| | Volume: | m ³ | |



Accessori e opzioni

Vantaggi

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Materiali di rivestimento | Più qualità di tessuti e pelli in diversi colori. | Versatili possibilità di configurazione della sedia. |
| Base | Base in acciaio cromato oppure in alluminio lucido. | Estremamente stabile e robusta. |
| Regolazione in profondità del sedile | Seduta scorrevole per la regolazione individuale della superficie di seduta. Campo di regolazione 60 mm. | La profondità di seduta può essere regolata in modo personalizzato per garantire una superficie di appoggio ottimale per le cosce. |
| Inclinazione regolabile del sedile | Regolazione di circa 5°. | Grazie all'inclinazione, il bacino assume una postura più eretta e la colonna vertebrale viene sollevata, prevenendo la scoliosi. |
| Braccioli | Braccioli a T 2D, regolabili in altezza e larghezza, morbidi. | I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca. |

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl