

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Premium Cut-Size

Parametri Fisici

| | RIFERIMENTO | TARGET | GAMMA VALORI | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|------|
| Grammatura, g/m ² | ISO 536 | 80.0 | 76.8 | 83.2 |
| Spessore, µm | ISO 534 | 110 | 106 | 114 |
| Rigidità longitudinale, mN | ISO 2493-1 | | ≥ 100 | |
| Rigidità trasversale, mN | ISO 2493-1 | | ≥ 35 | |
| Res. tensione longitudinale, kN/m | ISO 1924-2 | | ≥ 4.5 | |
| Ruvidità Bendtsen, ml/min | ISO 8791-2 | 120 | 80 | 160 |
| Permeabilità all'aria, ml/min | ISO 5636-3 | | ≤ 1700 | |
| Umidità, % | ISO 287 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
| Formazione, # | Metodo Interno | | ≥ 30 | |

Parametri Ottici

| | RIFERIMENTO | TARGET | GAMMA VALORI | |
|----------------------|-------------|--------|--------------|-----|
| Grado di Bianco, CIE | ISO 11475 | 169 | 166 | 172 |
| Brillantezza D65, % | ISO 2470-2 | 112 | 109 | 115 |
| Opacità, % | ISO 2471 | 95 | ≥ 93 | |

Le specifiche di prodotto qui fornite possono subire variazioni su uno o più parametri a discrezione di The navigator Company

Approvata da:

Departamento Tecnico: Ing. Vitor Crespo



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITA' E ALL'AMBIENTE

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);

- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence";

- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;

- I sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-50-001 (NC-COC/CW-014433) e PEFC ST 2002:2010 (APCER/2007/CDR.0008).