

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Premium Cut-Size 30 % Recycled

Parametri Fisici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grammatura, g/m ²	ISO 536	80.0	76.8	83.2
Spessore, µm	ISO 534	106	101	111
Rigidità longitudinale, mN	ISO 2493-1		≥ 75	
Rigidità trasversale, mN	ISO 2493-1		≥ 45	
Res. tensione longitudinal, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.1	
Ruvidità Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	200	140	260
Permeabilità all'aria, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1100	
Umidità, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formazione, #	Metodo Interno		≥ 25	

Parametri Ottici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grado di Bianco, CIE	ISO 11475	150	147	153
Brillantezza D65, %	ISO 2470-2	101	98.0	104
Opacità, %	ISO 2471	94	≥ 92	

Il 30% di Fibra Riciclata è composto fino al 20% da macero pre-consumer e da un minimo del 10% da macero post-consumer.

Le specifiche di prodotto qui fornite possono subire variazioni su uno o più parametri a discrezione di The navigator Company

Approvata da:

Departamento Tecnico: Ing. Vitor Crespo



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITA' E ALL'AMBIENTE

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);

- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence";

- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;

- I sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-50-001 (NC-COC/CW-014433) e PEFC ST 2002:2010 (APCER/2007/CDR.0008).