

DELL Monitor P2722HE 27" FHD 1920x1080 16:9 IPS Antiglare 5ms USB-C (DELL-P2722HE)
DELL Monitor P2722HE 27" FHD 1920x1080 16:9 IPS Antiglare 5ms USB-C



Produttività costante, indipendentemente da dove lavori. Questo elegante monitor, dotato di tecnologia ComfortView Plus, riduce i danni dalla luce blu.

Verkaufsgründe

- Comfort senza sacrificare il colore
- Elegante, raffinato e funzionale
- Il comfort è fondamentale
- Progettato pensando a te
- Connessione alla produttività
- Migliore gestibilità
- La praticità di un unico cavo
- Produttività senza limiti
- Connettività completa
- Porte ad accesso rapido
- Aumenta l'efficienza
- Produttività a tutti i livelli
- Transizioni senza interruzioni

Produktmerkmale

- Comfort senza sacrificare il colore
- Ottimizza il comfort visivo con ComfortView Plus, uno schermo integrato e sempre attivo che riduce le emissioni di luce blu potenzialmente dannose e garantisce un'eccellente precisione dei colori.
- Coerenza dei colori standard
- La tecnologia In-Plane Switching assicura colori brillanti e uniformi con un ampio angolo di visione. Con una copertura sRGB elevata, è possibile ottenere colori precisi fin dal primo utilizzo.
- Elegante, raffinato e funzionale
- I cavi possono essere nascosti nel montante del monitor per mantenere la scrivania sempre in ordine. Questo elegante monitor è dotato di una cornice ultrasottile su tre lati, una base compatta e un sistema di gestione dei cavi migliorato e di facile utilizzo.
- Il comfort è fondamentale
- Inclina il monitor, ruotalo lateralmente, da orizzontale a verticale e regola l'altezza per un'esperienza di lavoro confortevole.
- Progettato pensando a te
- Accedi al menù e regola le impostazioni dello schermo con il pratico joystick di controllo.
- Connessione alla produttività
- Un hub per la produttività: trasforma il monitor in un hub per la produttività con RJ45 per la connettività Ethernet cablata e USB-C.
- Migliore gestibilità
- Pratiche funzioni integrate di pass-through dell'indirizzo MAC, avvio PXE e Wake On LAN.
- La praticità di un unico cavo
- La connettività USB-C offre la flessibilità di connessione ai sistemi USB-C multi-vendor, consente di risparmiare sul tempo di configurazione dell'ambiente di lavoro, riduce l'ingombro dei cavi e permette transizioni rapide dalla scrivania.
- Produttività senza limiti
- Non devi fare altro che premere il pulsante di accensione del monitor e, grazie alla funzionalità di sincronizzazione dell'accensione, il monitor e il PC Dell collegato si avviano anche quando il notebook è chiuso.
- Connettività completa
- Connettiti agevolmente a una vasta gamma di dispositivi con numerose porte di connettività.
- Porte ad accesso rapido
- Le pratiche porte ad accesso rapido posizionate nella parte anteriore del monitor consentono di condividere e distribuire agevolmente i contenuti.
- Produttività a tutti i livelli
- Easy Arrange consente di affiancare facilmente più applicazioni su una o più schermate con 38 partizioni di finestre preimpostate e la possibilità di personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando così le capacità di multitasking.

Transizioni senza interruzioni

La funzione di ripristino automatico ricorda il punto in cui l'attività è stata interrotta, quindi le applicazioni riprendono dal punto in cui sono state lasciate, anche dopo aver scollegato la presa di corrente.

Hauptmerkmale

Descrizione Prodotto	Dell P2722HE - monitor a LED - Full HD (1080p) - 27"
Tipo di dispositivo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27"
Classe energetica	Classe D
Consumo energetico (modalità Acceso)	17.1 W
Caratteristiche	Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 65 Watt
Tipo di schermo	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz
Pixel Pitch	0.3114 mm
Luminosità	300 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo di risposta	8 ms (da grigio a grigio normale); 5 ms (da grigio a grigio intenso)
Supporto colore	16,7 milioni di colori
Connettori di ingresso	HDMI, DisplayPort, USB-C
Regolazione posizione display	Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione
Copertura schermo	Anti riverbero
Tensione	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)
Dimensioni (LxPxH) - con supporto (posizione più bassa)	60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm
Peso	6.81 kg
Standard ambientali	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold
Standard di conformità	RoHS, DisplayPort 1.2, Senza BFR, HDCP 1.4, PVC-free
Servizi inclusi	3 anni di Advanced Exchange Service

Erweiterte Spezifikationen

Generale

Tipo schermo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT
Classe energetica	Classe D
Lunghezza diagonale	27"
Dispositivi integrati	Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C
USB Power Delivery	65 Watt
Tipo di schermo	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz
Pixel Pitch	0.3114 mm
Pixel per pollice	82
Luminosità	300 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1000:1
Supporto colore	16,7 milioni di colori

Tempo di risposta	8 ms (da grigio a grigio normale); 5 ms (da grigio a grigio intenso)
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Copertura schermo	Anti riverbero
Tecnologia retroilluminazione	WLED
Caratteristiche	Sistema edgelight LED, gamma colori 99% sRGB, tecnologia Flicker Free, senza mercurio, vetro esente da arsenico, Dell ComfortView Plus
Dimensioni (LxPxH)	60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm - con supporto (posizione più bassa)
Peso	6.81 kg

Connettività

Interfacce	DisplayPort (Modalità DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) Uscita DisplayPort (MST) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3,1 Gen 1 upstream/DisplayPort 1,2 con Power Delivery (potenza fino a 65 W) 4 x downstream Gen 1 USB 3.2 Rete (RJ-45)
------------	--

Meccanico

Regolazione posizione display	Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione
Angolo di inclinazione	-5/+21
Angolo di oscillazione	90
Angolo di rotazione	180
Regolazione altezza	150 mm
Interfaccia di supporto VESA	100 x 100 mm

Miscellanea

Caratteristiche	Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte), supporto interfaccia VESA
Cavi inclusi	1 x cavo DisplayPort - da DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m 1 x cavo USB-C - 1.8 m
Standard di conformità	RoHS, DisplayPort 1.2, Senza BFR, HDCP 1.4, PVC-free

Alimentazione

Tensione in ingresso	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)
Consumo energetico (modalità Acceso)	17.1 W
Consumo energetico SDR (modalità On)	17.1 kW/1000 h
Consumo energetico (tipico)	16.99 Watt
Consumo energetico (massimo)	132 Watt
Consumo energetico in stand-by	0.2 Watt
Consumo energetico (spento)	0.2 Watt

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Dell Display Manager
------------------	----------------------

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso

Senza supporto - larghezza: 60.99 cm - profondità: 5.215 cm - altezza: 35.96 cm - peso: 4.92 kg
Con supporto (posizione più alta) - larghezza: 60.99 cm - profondità: 53.415 cm - altezza: 19.01 cm - peso: 6.81 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Peso imballaggio	9.62 kg
------------------	---------

Standard ambientali

Certificato TCO	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
-----------------	---

Certificazione EPEAT	EPEAT Gold
----------------------	------------

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

Garanzia del produttore

Servizi inclusi	3 anni di Advanced Exchange Service
-----------------	-------------------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
---------------------------	------

Temperatura max esercizio	40 °C
---------------------------	-------

Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)
----------------------------	---------------------------

What's in the box

Dell P2722HE
Cavo DisplayPort - 1.8 m
Cavo USB-C - 1.8 m

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung