

Robusta copertura in applicazioni complesse



CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

Protezione eccezionale

Il guanto Microflex 93-843 offre una barriera protettiva avanzata contro i contaminanti, grazie alle percentuali accettabili inferiori di microforature. Il livello 0,65 di qualità accettabile per le microforature contribuisce a fissare un nuovo standard di protezione.

Maggiore produttività

Proprietà antiaderenti sono integrate nella formulazione, per conferire al guanto resistenza a nastri o adesivi, nonché per migliorare efficienza e rapidità.

Presenza sicura e affidabile

Le dita testurizzate garantiscono una presa salda ed efficiente, oltre alla massima protezione del lavoratore.

Infilare e sfilare senza sforzo

Il rivestimento polimerico assicura facile calzabilità, per ambienti dai ritmi di lavoro incalzanti.

Protezione dalle allergie di Tipo 1

Senza gomma di lattice naturale, né polvere, per proteggere maggiormente i lavoratori da allergie, disidratazione e irritazioni cutanee.

Industrie

- Automobilistica
- Chimica
- Laboratorio
- Forze dell'ordine
- Trasformazione alimentare
- Produzione
- Produzione farmaceutica
- Industria della stampa

Applicazioni

- Analisi della scena del crimine
- Test analitici
- Assemblaggio e ispezione
- Elettronica
- Produzione del vetro
- Test e analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manutenzione attrezzature e strumenti
- Negozi di vernici e spray
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

SCHEDA TECNICA:

INFORMAZIONE PRODOTTO:

	93-843
Materiale	Nitrile
Colore	Blu
Disegno del guanto	Ambidestri, senza polvere, clorurati, con rivestimento polimerico e dita testurizzate
Polso	Polso con bordino salvagoccia
Standard di audit	ISO 13485
Conformità normativa	DDPI 89/686/CEE Categoria III, disegno complesso, EN 455 1, 2 e 3, EN 374-3, EN 374-2 livello 3 AQL 0,65, ASTM D6319, EN420 (Disponibilità di taglie per guanti per usi speciali), conformità REACH, TGA, US QSR/ FDA 510(K)
Confezionamento	100 guanti per dispenser, 10 dispenser per cartone da trasporto, 1000 guanti per cartone da trasporto
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.
Paese di origine	Malesia

PROPRIETÀ FISICHE:

	VALORI MEDI					METODO DI PROVA
	5.5 - 6	6.5 - 7	7.5 - 8	8.5 - 9	9.5 - 10	
Lunghezza (mm)	245	245	245	245	245	ASTM D3767/EN 420
Ampiezza media del palmo (mm)	75	86	98	108	115	

Assenza di forature (Livello I d'ispezione)	0,65 AQL	ASTM D5151/EN 374-2
Spessore unico del palmo	0,11 mm	ASTM D3767/EN 420

	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione	30 Mpa	30 Mpa	ASTM D 412-06a
Allungamento alla rottura (%)	> 500	> 400	ASTM D 412-06a
Forza alla rottura (N)	10	11	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI:

	TAGLIA	5.5 - 6	6.5 - 7	7.5 - 8	8.5 - 9	9.5 - 10
93-843	N. DI RIORDINE	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

* e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited, o di una delle società affiliate. © 2014 Tutti i diritti riservati

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei suoi guanti per un'applicazione specifica da parte dell'utente finale.

A proposito di Ansell

Ansell è leader mondiale nella fornitura di soluzioni superiori di protezione per la salute, la sicurezza e il benessere dell'uomo. Con sedi in Nord America, America Latina/Caraibi, EMEA e Asia e quasi 14.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nei mercati globali dei guanti e medicali e dei dispositivi di protezione individuale, nonché nei prodotti per il benessere e la salute sessuale. Ansell opera in quattro segmenti di mercato: Medical (Settore medico), Industrial (Settore industriale), Single Use (Prodotti monouso) e Sexual Wellness (Benessere sessuale). Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito www.ansell.eu.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.ansell.eu, oppure chiamateci al numero

Ansell Healthcare Europe
Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-55 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 E-mail info@ansell.eu

Ansell Italia Srl
Via G. Perego 52 I-00144 Roma Italy
Tel. + 39 0 6 52273392 Fax: +39 0 6 52273384 E-mail infoitalia@eu.ansell.com

