

## DIAMOND VI WIND



ELMETTO DA CANTIERE VENTILATO FORMA CAPPELLINO DA BASEBALL - CHIUSURA ROTOR  
Rif. DIAMOND6WTR



### Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Certificato per uso normale e per essere portato all'indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di chiusura ROTOR, regolabile : giro-testa da 53 a 64 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

ABS

#### COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Nero, Arancio, Rosso, Verde

#### TAGLIA

Regolabile

### Utilizzi prodotto - Rischi



Urti



Edilizia



Industria pesante



Industria petrolifera / Gas

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



Elmetto ventilato

Traspirabilità che consente una confortevole e prolungata vestibilità



Elmetto più largo e fascia più grande

Adatto a tutti i tipi di corporatura del viso con una migliore ergonomia



Visiera curva e corta

Miglior campo visivo verticale per una maggiore sicurezza



Certificato anche per essere portato all'indietro

Campo visivo massimo senza visiera



Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor

Regolazione con una mano sola con o senza guanti



2 impostazioni del girotesta (alto / basso)

Regolazione universale



Bardatura in poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio

Facilità d'uso garantita

Il caschetto classico nel settore edilizio e nell'industria con il suo design unico.

## Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

**EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie**

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-30°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C

### NORME USA

**ANSI-ISEA Z89.1:2014 American National Standards Institute- Protezione della testa in ambiente industriale - Tipi e classi di elmetti di sicurezza**

TIPO I I: Tipo di protezione contro impatto : TIPO #: Impatto in alto alla testa +  
Infiammabilità + Penetrazione

CLASSE C: Classe di protezione elettrica => Classe C: Conduttività non testato  
C elettricamente

Reverse wearing: ## Porta reversibile.

HV: Esigenza aggiuntiva per applicazione specifica : HV:

Alta Visibilità , LT: Basse Temperatura, HT: Alta

temperatura , 13##### Porta reversibile.

53-64 cm: Taglie / Dimensioni



## Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
DIAM6WTRBC	3295249256234	Bianco	Regolabile	20	-
DIAM6WTRBL	3295249256241	Blu	Regolabile	20	-
DIAM6WTRJAF	3295249256258	Giallo	Regolabile	20	-
DIAM6WTRNO	3295249256197	Nero	Regolabile	20	-
DIAM6WTRORFL	3295249256203	Arancio	Regolabile	20	-
DIAM6WTRROFL	3295249256210	Rosso	Regolabile	20	-
DIAM6WTRVEFL	3295249256227	Verde	Regolabile	20	-