



Nitrile

Guanto monouso leader mondiale di protezione dagli spruzzi chimici

- Guanto monouso leader mondiale di protezione dagli spruzzi chimici
- La formulazione proprietaria Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- La miscela morbida di nitrile offre livelli elevati di comfort
- Disegno robusto, per una maggiore durata
- Senza silicone, per la protezione del prodotto
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica




Industrie

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica
- Agricoltura
- Utilities
- Magazzino

Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Produzione industriale
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche



SCHEMA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

	92-600
Materiale	Nitrile
Colore	Verde
Disegno del guanto	Senza polvere, Clorurati, Senza silicone, Liscia
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 9001
Regolamentazione	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Tipo di alimento: gomma, ISO 9001
Confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per scatolone 1000 guanti per scatolone
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia, Sri Lanka, Thailandia
Segmento esigenze utente	Robusti
Taglie disponibili	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Antistatico	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	92600070	92600080	92600090	92600100

Tecnologia



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Standard delle prestazioni e conformità normativa

Europa, Medio Oriente ed Africa

ANSSELL HEALTHCARE EUROPE NV

T: +32 (0) 2 528 74 97

F: +32 (0) 2 528 74 97

ANSSELL HEALTHCARE ASIA PACIFIC

ANSSELL HEALTHCARE TRADING CENTER

(Malaysia) Sdn Bhd

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

North America Region

ANSSELL HEALTHCARE PRODUCTS LLC

T: +1 800 830 0444

F: +1 800 830 0445

ANSSELL COMMERCIAL MEXICO C.V.

J K P T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

ANSSELL LIMITED

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Russia

ANSSELL PYC

Ten. +7 495 258 13 16

EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016

EN 374

EN 374

ANSSELL HEALTHCARE PRODUCTS LLC

ANSSELL HEALTHCARE ASIA PACIFIC

ANSSELL HEALTHCARE TRADING CENTER

(Malaysia) Sdn Bhd

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

ANSSELL HEALTHCARE PRODUCTS LLC

T: +1 800 830 0444

F: +1 800 830 0445

ANSSELL COMMERCIAL MEXICO C.V.

J K P T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

ANSSELL LIMITED

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Russia

ANSSELL PYC

Ten. +7 495 258 13 16