CRYOG

GUANTO IN PELLE CRIOGENO IDROREPELLENTE

Rif. CRYOG

Caratteristiche prodotto

Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Inserto poliestere con alluminio. Manichetta crosta di bovino. Palmo e manichetta foderato sintetico. Taglio americano. Manichetta di 20 cm. Lunghezza : 40 cm.

Pelle pieno fiore bovino trattata idrofuga (TECHNICUIR).
Spessore pelle tra 1,1 e 1,3 cm.
Inserto poliestere con alluminio.
Fodera sintetica.
Manichetta crosta di bovino.
Cuciture Filo Kevlar®.

COLORE
Grigio-Beige

TAGLIA
10

I PLUS del prodotto – Benefici utente		
	Pelle idrofuga	Buona protezione dagli spruzzi d'acqua garantita
	Nastro auto-avvolgente	Facile installazione e regolazione
	Poliestere alluminato	Protezione termica
	Testato con azoto liquido secondo il metodo MR019	Funzionamento sicuro fino a -196°C (pochi secondi)
	Qualità superiore	Maggiore durata di vita utile Comodità d'uso Flessibilità

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
2: La destrezza (da 1 a 5)
4/4 >180 mn: L'impermeabilità : Capacità del guanto a resistere alla penetrazione dell'acqua, dell'umidità.

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)
2: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
2: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
2: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
2: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
X: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

EN511:2006 Guanti di protezione contro il freddo (X = test realizzato)
2: Resistenza al freddo convettivo (1 a 4)
3: Resistenza al freddo da contatto (1 a 4)
X: Impermeabilità all'acqua (0 o 1)

EN420:2003+A1:2009 4.2 Guanti - Resistenza alla penetrazione di acqua
4/4 ≥ 180 mn: Livello di prestazioni - Tempo di penetrazione

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
CRYOG10	3295249026844	Grigio-Beige	10	36	6