



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sovraocchiale monolente adatto per portatori di occhiali graduati</li><li>• Classe d'impatto F</li><li>• Ripari sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato</li><li>• Ampio campo visivo</li><li>• Stanghette con morbido terminale Duo-flex, regolabili in lunghezza</li></ul>
<b>Dati tecnici Montatura</b>  <b>Materiale</b> <b>Colore</b> <b>Stanghette</b> <b>Colore</b> <b>Marcatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC</li><li>• Trasparente</li><li>• con terminale in materiale morbido duo-flex, regolabili in lunghezza</li><li>• blu</li><li>• W 166 F CE</li></ul>
<b>Lente</b> <b>Materiale</b> <b>Filtro</b> <b>Spessore</b> <b>Trattamento</b> <b>Colore</b> <b>Classe ottica</b> <b>Classe d'impatto</b> <b>Marcatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC</li><li>• 2C-1,2 (DIN EN 170), UV 400</li><li>• 2,2 mm</li><li>• <b>uvex supravision sapphire</b></li><li>• incolore</li><li>• 1</li><li>• F (45 m/s) EN 166</li><li>• 2C-1,2 W 1 F CE</li></ul>
<b>Peso</b>	47 g
<b>Imballaggio</b>	75 occhiali per scatola
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170
<b>Categoria DPI</b>	II Categoria