

uvex skyguard NT // 9175 260

Agosto 2017



Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Design ergonomico • Ampio campo visivo • Ripari laterali e sopraccigliari integrati • Lunghezza delle stanghette regolabile in 4 posizioni e in inclinazione • Bardatura in elastomero sintetico per una più completa protezione da liquidi e spruzzi e da particelle di polvere a grana grossa
Dati tecnici Montatura Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • Elastomero sintetico/PP/TPU • Inclinazione e lunghezza delle stanghette regolabile • Blu/grigio • W 166 3 4 F CE
Lente Materiale Spessore Filtro Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> • PC • 2,1 mm • 2-1,2 (DIN EN 170), UV 400 • uvex supravision excellence le lenti sono antiappannanti all'interno mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti. • incolore • 1 • F (45 m/s) EN 166 • W 1 F K N DIN CE
Peso	42 g
Imballo	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
Normative	DIN EN 166, DIN EN 170, 3 liquidi e spruzzi, 4 polveri
Categoria DPI	II Categoria

uvex

UVEX SAFETY ITALIA SRL
safety.it
Corso Grosseto 437 - 10151 Torino
P.IVA : C.F. IT07720380018

T +39 011.45.36.511
F +39 011.73.99.522

E [info@uvex-
safety.it](mailto:info@uvex-safety.it)

protecting people