



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata</li> <li>• Protezione sopraccigliare, chiusura a stanghetta</li> <li>• Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso e previene il rischio di inciampare</li> <li>• Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology)</li> <li>• Maggiore durata dell'attività lavorativa in assenza di affaticamento visivo grazie all'ottimizzazione della curvatura della lente</li> <li>• Miglioramento del comfort, anche in persone non abituate a indossare gli occhiali, grazie alla riduzione del grado di aberrazione</li> <li>• Visione cristallina</li> <li>• Miglioramento della concentrazione</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA/TPE</li> <li>• Terminale morbido con tecnologia XST</li> <li>• blu</li> <li>• W 166 F T CE</li> </ul>
<b>Lente</b> Materiale Filtro Spessore Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2C-1,2 (DIN EN 170), UV 400</li> <li>• 2,1 mm</li> <li>• Uvex supravision sapphire</li> <li>• incolore</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• 2C-1,2 W 1 F T K CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	38 g
<b>Imballaggio</b>	5 occhiali per confezione/160 occhiali per scatola
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170
<b>Categoria DPI</b>	II Categoria